



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CL02

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V70 / V90 - MOTION-CONNECT 300 para motor S-1FL6 HI 400V

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CL02

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 4P - S-1FL6 HI
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0150-5	6FX3002-5CL02-1AF0	5
EUR-A01-0150-10	6FX3002-5CL02-1BA0	10
EUR-A01-0150-15	6FX3002-5CL02-1BF0	15
EUR-A01-0150-20	6FX3002-5CL02-1CA0	20
EUR-A01-0150-25	6FX3002-5CL02-1CF0	25
EUR-A01-0150-30	6FX3002-5CL02-1DA0	30
EUR-A01-0150-35	6FX3002-5CL02-1DF0	35
EUR-A01-0150-40	6FX3002-5CL02-1EA0	40
EUR-A01-0150-45	6FX3002-5CL02-1EF0	45
EUR-A01-0150-50	6FX3002-5CL02-1FA0	50
EUR-A01-0150-XX	6FX3002-5CL02-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência