



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA58



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA58

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|---|
| Cabo | (4 G 6)c |
| Número de condutores | 4 |
| Condutor | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PUR (UL/CSA) |
| Cor | Laranja RAL 2003 |
| Diâmetro externo | 14,4mm |
| Faixa Temperatura | -20...+80°C |
| Tensão isoalmento | 1000V |
| Lado 1 | Conector circular M40 potência 6P |
| Lado 2 | Extensão M40 potência 6P |
| Ciclos | 10 milhões |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0212-5 | 6FX8002-5CA58-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0212-10 | 6FX8002-5CA58-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0212-15 | 6FX8002-5CA58-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0212-20 | 6FX8002-5CA58-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0212-25 | 6FX8002-5CA58-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0212-30 | 6FX8002-5CA58-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0212-35 | 6FX8002-5CA58-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0212-40 | 6FX8002-5CA58-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0212-45 | 6FX8002-5CA58-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0212-50 | 6FX8002-5CA58-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0212-XX | 6FX8002-5CA58-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência