



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO CONTROL TECHNIQUES

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema CONTROL TECHNIQUES para aplicação flexível com flexão contínua, uso móvel.
Sistema: **CONTROL TECHNIQUES**

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2 x 1.00)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - PT numeradas+VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	13.2mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A14-0003-5	EMERSON MBBBAA	5
EUR-A14-0003-10	EMERSON MBBBAA	10
EUR-A14-0003-15	EMERSON MBBBAA	15
EUR-A14-0003-20	EMERSON MBBBAA	20
EUR-A14-0003-25	EMERSON MBBBAA	25
EUR-A14-0003-30	EMERSON MBBBAA	30
EUR-A14-0003-35	EMERSON MBBBAA	35
EUR-A14-0003-40	EMERSON MBBBAA	40
EUR-A14-0003-45	EMERSON MBBBAA	45
EUR-A14-0003-50	EMERSON MBBBAA	50
EUR-A14-0003-XX	EMERSON MBBBAA	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.