

## Cabo Óptico Anti-Roedor com Fita de Aço Corrugada AREU- Tubo Único e Dupla Camada

Descrição

ABNT NBR 15110 /ANATEL: ANEXO A RESOLUÇÃO 715



- Sem escala - Figura ilustrativa

- **Tubo loose:** Tecnologia tubo loose (PBT) impregnados por gel de petróleo, hidrófugo contendo até 12 fibras ópticas.
- **Proteção contra umidade:** Tubo é protegido contra humidade com um composto geleado hidrófugo
- **Elementos de tração:** Fios de fibra de vidro.
- **Capa interna:** Capa interna em polietileno como proteção adicional e com fio de rasgamento.
- **Proteção contra roedores:** Fibra de vidro coberto por aço corrugado e material hidroexpansível.
- **Capa externa:** Capa externa em polietileno na cor preta, resistente às intempéries e raios UV.

Indicado para instalação externa. Com proteção ant-roedores para aplicação enterrada, em dutos e subdutos

### Informação Técnica

Nº de Fibras		02 a 12
FO / Tubo		Até 12
Espes. Capa	mm	1,5 mínimo
Diâmetro	mm	11,1
Massa líquida	Kg/km	132±5
Diâmetro do cabo pode variar em ± 0,5mm		
Massa do cabo pode variar em ± 5kg/km		
Raio Mínimo de Curvatura	mm	Durante a instalação 20 x Ø Cabo
		Após a Instalação 10 x Ø Cabo
Temperatura	°C	Operação -20 -> +65

Referir-se ao manual de instalação e recomendações antes do manuseio.

### Características Principais

Característica	Método	Requisito	Valores*
Máxima Tensão de instalação	NBR 13512	1000 N	Along. fibra ≤ 0,2%, SM 0,1dB / MM 0,2dB
Compressão	NBR 13507	1 x Peso do cabo por km (Mínimo 1000N e Máximo 2200N)	SM 0,1dB / MM 0,2dB
Impacto	NBR 13509	25 ciclos, P = NBR 14566	Sem ruptura da fibra
Torção	NBR 13513	± 180°, 10 ciclos (200mm)	SM 0,1dB / MM 0,2dB
Dobramento	NBR 13518	R= 6 x Ø cabo, 2kg, 25 ciclos	SM 0,1dB / MM 0,2dB
Curvatura	NBR 13508	R = 6 x Ø cabo, 5 ciclos	SM 0,1dB / MM 0,2dB
Ciclo térmico	NBR 13510	-20 -> +65°C	SM 0,05dB /km, MM 0,1dB/km

\*Acréscimo ou Variação de Atenuação

Atenuação	nm	Requisito	Valores típicos
SM G652B	1310 / 1550	dB/km	0,35 / 0,25
ESM G652D	1310 / 1383 / 1550	dB/km	0,35 / 0,35 / 0,25
MM62,5	850 / 1300	dB/km	3,5 / 1,5
MM50 (OM2-OM4)	850 / 1300	dB/km	3,5 / 1,5

Outros valores de atenuação sob consulta. Demais características de acordo ao catálogo da fibra óptica correspondente.

## Identificação

### Cores das Fibras

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cor	Verde	Amarelo	Branco	Azul	Vermelho	Violeta	Marrom	Rosa	Preto	Cinza	Laranja	Agua

### Cor da Capa:

Preta.

### Marcação da capa externa:

A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

**<PRYSMIAN> <Ano de fabricação> <CFOA-XX-AREU-G N° Fibras>  
<ANATEL> <CÓDIGO ANATEL> <LOTE> <Marcação Métrica> MULTIMEDIA**

**CFOA** = Cabo de fibra óptica revestida em acrilato.

**XX** = Tipo de Fibra óptica (SM, MM50 ou MM62,5).

**AREU** = Protegido com fita de aço corrugada tubo único enterrado.

**G** = Geleado.

**N° Fibras** = 2 a 12.

## Logística

### Embalagem:

Bobinas de madeira com proteção.

### Lances:

Lances padrões de 4 km, tolerância  $\pm 3\%$ . Outros comprimentos sob consulta.

© PrysmianGroup, Todos os direitos reservados.

Todos os dimensionais e valores sem tolerância são referenciais. As especificações são do produto tal como é fornecido pela PrysmianGroup: qualquer modificação ou alteração do produto pode resultar diferente.

A informação contida neste documento não deve ser copiada, reproduzida ou reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da PrysmianGroup. As informações são consideradas corretas no momento da emissão. A PrysmianGroup reserva-se no direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. Esta especificação não é contratualmente válida, a menos que especificamente autorizada pelo PrysmianGroup.

ESTE PRODUTO AO FINAL DE SUA UTILIZAÇÃO, DEVERÁ SER DESCARTADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE DO SEU PAÍS/ESTADO