



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CT20

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado, sistema V90 - MOTION-CONNECT 300 UL/CSA para encoder incremental S-1FL6

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CT20

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(3 x 2 x 0.18) c + 2 x 2 x 0.25) c
Número de condutores	10
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	7,10mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector freio 14P - S-1FL6 HI
Lado 2	Conector sinal 12P - S-1FL6 LI
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0263-5	6FX3002-5CT20-1AF0	5
EUR-A01-0263-10	6FX3002-5CT20-1BA0	10
EUR-A01-0263-15	6FX3002-5CT20-1BF0	15
EUR-A01-0263-20	6FX3002-5CT20-1CA0	20
EUR-A01-0263-25	6FX3002-5CT20-1CF0	25
EUR-A01-0263-30	6FX3002-5CT20-1DA0	30
EUR-A01-0263-35	6FX3002-5CT20-1DF0	35
EUR-A01-0263-40	6FX3002-5CT20-1EA0	40
EUR-A01-0263-45	6FX3002-5CT20-1EF0	45
EUR-A01-0263-50	6FX3002-5CT20-1FA0	50
EUR-A01-0263-XX	6FX3002-5CT20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência