



Imagem ilustrativa

## EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CK01

### APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DESINA para motor S-1FL6 LI aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CK01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

### DADOS TÉCNICOS

Cabo	( 4 G 1.50 )c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector potência Siemens 4 polos -S-1FL6 LI
Lado 2	Pontas livres com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

### P/N EUROCABOS

### REFERÊNCIA

### COMPRIMENTO

EUR-A01-0258-5	6FX3002-5CK01-1AF0	5
EUR-A01-0258-10	6FX3002-5CK01-1BA0	10
EUR-A01-0258-15	6FX3002-5CK01-1BF0	15
EUR-A01-0258-20	6FX3002-5CK01-1CA0	20
EUR-A01-0258-25	6FX3002-5CK01-1CF0	25
EUR-A01-0258-30	6FX3002-5CK01-1DA0	30
EUR-A01-0258-35	6FX3002-5CK01-1DF0	35
EUR-A01-0258-40	6FX3002-5CK01-1EA0	40
EUR-A01-0258-45	6FX3002-5CK01-1EF0	45
EUR-A01-0258-50	6FX3002-5CK01-1FA0	50
<b>EUR-A01-0258-XX</b>	<b>6FX3002-5CK01-XXXX</b>	<b>DEFINA O COMPRIMENTO</b>

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.  
As designações de artigos Siemens 6FX3002, 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência