



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CL02

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V70 / V90 - MOTION-CONNECT 300 para motor S-1FL6 HI 400V

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CL02

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|---|
| Cabo | (4 G 1.50)c |
| Número de condutores | 4 |
| Condutor | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PUR (UL/CSA) |
| Cor | Laranja RAL 2003 |
| Diâmetro externo | 9,1mm |
| Faixa Temperatura | -20...+80°C |
| Tensão isoalmento | 1000V |
| Lado 1 | Conector circular M23 potência 4P - S-1FL6 HI |
| Lado 2 | Livre |
| Ciclos | 10 milhões |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0150-5 | 6FX3002-5CL02-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0150-10 | 6FX3002-5CL02-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0150-15 | 6FX3002-5CL02-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0150-20 | 6FX3002-5CL02-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0150-25 | 6FX3002-5CL02-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0150-30 | 6FX3002-5CL02-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0150-35 | 6FX3002-5CL02-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0150-40 | 6FX3002-5CL02-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0150-45 | 6FX3002-5CL02-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0150-50 | 6FX3002-5CL02-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0150-XX | 6FX3002-5CL02-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência