



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX5002-2DC10

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2DC10

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP67

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0010-5	6FX5002-2DC10-1AF0	5
EUR-A01-0010-10	6FX5002-2DC10-1BA0	10
EUR-A01-0010-15	6FX5002-2DC10-1BF0	15
EUR-A01-0010-20	6FX5002-2DC10-1CA0	20
EUR-A01-0010-25	6FX5002-2DC10-1CF0	25
EUR-A01-0010-30	6FX5002-2DC10-1DA0	30
EUR-A01-0010-35	6FX5002-2DC10-1DF0	35
EUR-A01-0010-40	6FX5002-2DC10-1EA0	40
EUR-A01-0010-45	6FX5002-2DC10-1EF0	45
EUR-A01-0010-50	6FX5002-2DC10-1FA0	50
EUR-A01-0010-XX	6FX5002-2DC10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência