



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX5002-2DC30

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ para sistema de medição direta 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível sem flexão contínua.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2DC30

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2DC30

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|---|
| Cabo | (2x2x26AWG + 2x22AWG)c |
| Número de condutores | 6 |
| Condutor | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt) |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PVC (UL/CSA) |
| Cor | Verde - RAL 6018 |
| Diâmetro externo | 6,8mm |
| Faixa Temperatura | -20...+80°C |
| Lado 1 | RJ45 Drive-Cliq IP20 |
| Lado 2 | Conector circular M12 8P A-cod |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0254-5 | 6FX5002-2DC30-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0254-10 | 6FX5002-2DC30-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0254-15 | 6FX5002-2DC30-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0254-20 | 6FX5002-2DC30-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0254-25 | 6FX5002-2DC30-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0254-30 | 6FX5002-2DC30-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0254-35 | 6FX5002-2DC30-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0254-40 | 6FX5002-2DC30-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0254-45 | 6FX5002-2DC30-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0254-50 | 6FX5002-2DC30-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0254-XX | 6FX5002-2DC30-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência