



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CA80



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo para encoder incremental SIN/COS pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA80

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cabo | ((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c |
| Número de condutores | 12 |
| Condutor | Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 |
| Isolação | PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az) |
| Blindagem | Trança cobre estanhado aprox. 85% |
| Cobertura | PUR (UL/CSA) |
| Cor | Verde - RAL 6018 |
| Diâmetro externo | 8,6mm |
| Faixa Temperatura | -20...+80°C |
| Lado 1 | Conector circular M23 sinal 17P |
| Lado 2 | Conjunto D-SUB 25 metálico 45° |
| Ciclos | 10 milhões |

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EUR-A01-0209-5 | 6FX8002-2CA80-1AF0 | 5 |
| EUR-A01-0209-10 | 6FX8002-2CA80-1BA0 | 10 |
| EUR-A01-0209-15 | 6FX8002-2CA80-1BF0 | 15 |
| EUR-A01-0209-20 | 6FX8002-2CA80-1CA0 | 20 |
| EUR-A01-0209-25 | 6FX8002-2CA80-1CF0 | 25 |
| EUR-A01-0209-30 | 6FX8002-2CA80-1DA0 | 30 |
| EUR-A01-0209-35 | 6FX8002-2CA80-1DF0 | 35 |
| EUR-A01-0209-40 | 6FX8002-2CA80-1EA0 | 40 |
| EUR-A01-0209-45 | 6FX8002-2CA80-1EF0 | 45 |
| EUR-A01-0209-50 | 6FX8002-2CA80-1FA0 | 50 |
| EUR-A01-0209-XX | 6FX8002-2CA80-XXXX | DEFINA O COMPRIMENTO |

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência