



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX2002-1DC00

APLICAÇÃO

Cabo pré montado sinal, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS sem 24V para aplicação flexível.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX2002-1DC00

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x24AWG)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az), (vd-am)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Cinza- RAL 7032
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	300V
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP20
Ciclos	200.000
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0161-5	6FX2002-1DC00-1AF0	5
EUR-A01-0161-10	6FX2002-1DC00-1BA0	10
EUR-A01-0161-15	6FX2002-1DC00-1BF0	15
EUR-A01-0161-20	6FX2002-1DC00-1CA0	20
EUR-A01-0161-25	6FX2002-1DC00-1CF0	25
EUR-A01-0161-30	6FX2002-1DC00-1DA0	30
EUR-A01-0161-35	6FX2002-1DC00-1DF0	35
EUR-A01-0161-40	6FX2002-1DC00-1EA0	40
EUR-A01-0161-45	6FX2002-1DC00-1EF0	45
EUR-A01-0161-50	6FX2002-1DC00-1FA0	50
EUR-A01-0161-XX	6FX2002-1DC00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX2002 é marca registrada da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX2002-1DC20

APLICAÇÃO

Cabo pré montado sinal, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS sem 24V para aplicação flexível.
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX2002-1DC20

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x24AWG)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az), (vd-am)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Cinza- RAL 7032
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	300V
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP67
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP67
Ciclos	200.000
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0122-5	6FX2002-1DC20-1AF0	5
EUR-A01-0122-10	6FX2002-1DC20-1BA0	10
EUR-A01-0122-15	6FX2002-1DC20-1BF0	15
EUR-A01-0122-20	6FX2002-1DC20-1CA0	20
EUR-A01-0122-25	6FX2002-1DC20-1CF0	25
EUR-A01-0122-30	6FX2002-1DC20-1DA0	30
EUR-A01-0122-35	6FX2002-1DC20-1DF0	35
EUR-A01-0122-40	6FX2002-1DC20-1EA0	40
EUR-A01-0122-45	6FX2002-1DC20-1EF0	45
EUR-A01-0122-50	6FX2002-1DC20-1FA0	50
EUR-A01-0122-XX	6FX2002-1DC20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX2002 é marca registrada da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX3002-2CT12

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para encoder incremental TTL S-1 - MOTION-CONNECT 300 para conexão do lado do motor.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-2CT12

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(3x2x0.25 + 2x0.50)
Número de condutores	8
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - 3 pares: (BR-MR), (VD-AM), (CZ-RS) / 1 par: (AZ-VM)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	8,40mm
Faixa Temperatura	-40...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector circular M23 sinal 8P Fêmea S-1FL6 HI
Lado 2	Conector freio 14P S-1FL6 HI
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0151-5	6FX3002-2CT12-1AF0	5
EUR-A01-0151-10	6FX3002-2CT12-1BA0	10
EUR-A01-0151-15	6FX3002-2CT12-1BF0	15
EUR-A01-0151-20	6FX3002-2CT12-1CA0	20
EUR-A01-0151-25	6FX3002-2CT12-1CF0	25
EUR-A01-0151-30	6FX3002-2CT12-1DA0	30
EUR-A01-0151-35	6FX3002-2CT12-1DF0	35
EUR-A01-0151-40	6FX3002-2CT12-1EA0	40
EUR-A01-0151-45	6FX3002-2CT12-1EF0	45
EUR-A01-0151-50	6FX3002-2CT12-1FA0	50
EUR-A01-0151-XX	6FX3002-2CT12-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CT20

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado, sistema V90 - MOTION-CONNECT 300 UL/CSA para encoder incremental S-1FL6

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CT20

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(3 x 2 x 0.18) c + 2 x 2 x 0.25) c
Número de condutores	10
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	7,10mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector freio 14P - S-1FL6 HI
Lado 2	Conector sinal 12P - S-1FL6 LI
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0263-5	6FX3002-5CT20-1AF0	5
EUR-A01-0263-10	6FX3002-5CT20-1BA0	10
EUR-A01-0263-15	6FX3002-5CT20-1BF0	15
EUR-A01-0263-20	6FX3002-5CT20-1CA0	20
EUR-A01-0263-25	6FX3002-5CT20-1CF0	25
EUR-A01-0263-30	6FX3002-5CT20-1DA0	30
EUR-A01-0263-35	6FX3002-5CT20-1DF0	35
EUR-A01-0263-40	6FX3002-5CT20-1EA0	40
EUR-A01-0263-45	6FX3002-5CT20-1EF0	45
EUR-A01-0263-50	6FX3002-5CT20-1FA0	50
EUR-A01-0263-XX	6FX3002-5CT20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX3002-2DB10

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para encoder absoluto S-1FL6 - MOTION-CONNECT 300 para conexão do lado do motor.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-2DB10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(3x2x0.25 + 2x0.50)
Número de condutores	8
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - 3 pares: (BR-MR), (VD-AM), (CZ-RS) / 1 par: (AZ-VM)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde RAL 6018
Diâmetro externo	8,40mm
Faixa Temperatura	-40...+80°C
Tensão isoalmento	300V
Lado 1	Conector circular M23 Angular sinal 8P Fêmea S-1FL6 HI
Lado 2	Conector freio 14P S-1FL6 HI
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0227-5	6FX3002-2DB10-1AF0	5
EUR-A01-0227-10	6FX3002-2DB10-1BA0	10
EUR-A01-0227-15	6FX3002-2DB10-1BF0	15
EUR-A01-0227-20	6FX3002-2DB10-1CA0	20
EUR-A01-0227-25	6FX3002-2DB10-1CF0	25
EUR-A01-0227-30	6FX3002-2DB10-1DA0	30
EUR-A01-0227-35	6FX3002-2DB10-1DF0	35
EUR-A01-0227-40	6FX3002-2DB10-1EA0	40
EUR-A01-0227-45	6FX3002-2DB10-1EF0	45
EUR-A01-0227-50	6FX3002-2DB10-1FA0	50
EUR-A01-0227-XX	6FX3002-2DB10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX3002-5BL03

APLICAÇÃO

Cabo de pré montado para freio MOTION-CONNECT 300 para motor S-1FL6 - V90 230V.

Sistema: Siemens V90

Designação Siemens: 6FX3002-5BL03

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x0.75)c
Número de condutores	2
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Preto RAL 9005 e/ou Cinza RAL 7001
Diâmetro externo	7,50mm
Faixa Temperatura	-40...+80°C
Tensão isoalmento	500V
Lado 1	Conector circular M23 sinal 2P Fêmea S-1FL6 HI
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0164-5	6FX3002-5BL03-1AF0	5
EUR-A01-0164-10	6FX3002-5BL03-1BA0	10
EUR-A01-0164-15	6FX3002-5BL03-1BF0	15
EUR-A01-0164-20	6FX3002-5BL03-1CA0	20
EUR-A01-0164-25	6FX3002-5BL03-1CF0	25
EUR-A01-0164-30	6FX3002-5BL03-1DA0	30
EUR-A01-0164-35	6FX3002-5BL03-1DF0	35
EUR-A01-0164-40	6FX3002-5BL03-1EA0	40
EUR-A01-0164-45	6FX3002-5BL03-1EF0	45
EUR-A01-0164-50	6FX3002-5BL03-1FA0	50
EUR-A01-0164-XX	6FX3002-5BL03-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CK01

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DESINA para motor S-1FL6 LI aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CK01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector potência Siemens 4 polos -S-1FL6 LI
Lado 2	Pontas livres com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0258-5	6FX3002-5CK01-1AF0	5
EUR-A01-0258-10	6FX3002-5CK01-1BA0	10
EUR-A01-0258-15	6FX3002-5CK01-1BF0	15
EUR-A01-0258-20	6FX3002-5CK01-1CA0	20
EUR-A01-0258-25	6FX3002-5CK01-1CF0	25
EUR-A01-0258-30	6FX3002-5CK01-1DA0	30
EUR-A01-0258-35	6FX3002-5CK01-1DF0	35
EUR-A01-0258-40	6FX3002-5CK01-1EA0	40
EUR-A01-0258-45	6FX3002-5CK01-1EF0	45
EUR-A01-0258-50	6FX3002-5CK01-1FA0	50
EUR-A01-0258-XX	6FX3002-5CK01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX3002, 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CL02

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V70 / V90 - MOTION-CONNECT 300 para motor S-1FL6 HI 400V

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CL02

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 4P - S-1FL6 HI
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0150-5	6FX3002-5CL02-1AF0	5
EUR-A01-0150-10	6FX3002-5CL02-1BA0	10
EUR-A01-0150-15	6FX3002-5CL02-1BF0	15
EUR-A01-0150-20	6FX3002-5CL02-1CA0	20
EUR-A01-0150-25	6FX3002-5CL02-1CF0	25
EUR-A01-0150-30	6FX3002-5CL02-1DA0	30
EUR-A01-0150-35	6FX3002-5CL02-1DF0	35
EUR-A01-0150-40	6FX3002-5CL02-1EA0	40
EUR-A01-0150-45	6FX3002-5CL02-1EF0	45
EUR-A01-0150-50	6FX3002-5CL02-1FA0	50
EUR-A01-0150-XX	6FX3002-5CL02-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX3002-5CL12

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema V70 / V90 - MOTION-CONNECT 300 para motor S-1FL6 HI 400V

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX3002-5CL12

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 4P - S-1FL6 HI
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0174-5	6FX3002-5CL12-1AF0	5
EUR-A01-0174-10	6FX3002-5CL12-1BA0	10
EUR-A01-0174-15	6FX3002-5CL12-1BF0	15
EUR-A01-0174-20	6FX3002-5CL12-1CA0	20
EUR-A01-0174-25	6FX3002-5CL12-1CF0	25
EUR-A01-0174-30	6FX3002-5CL12-1DA0	30
EUR-A01-0174-35	6FX3002-5CL12-1DF0	35
EUR-A01-0174-40	6FX3002-5CL12-1EA0	40
EUR-A01-0174-45	6FX3002-5CL12-1EF0	45
EUR-A01-0174-50	6FX3002-5CL12-1FA0	50
EUR-A01-0174-XX	6FX3002-5CL12-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX5002-2AH00



APLICAÇÃO

Cabo encoder pré montado para sinal sistema MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação flexível sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2AH00

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2AH00

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4X0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (az+vio, pt+mr, vm+lj, vd+am) - (am/br, vm/br, az/br, pt/br)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Livre

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0008-5	6FX5002-2AH00-1AF0	5
EUR-A01-0008-10	6FX5002-2AH00-1BA0	10
EUR-A01-0008-15	6FX5002-2AH00-1BF0	15
EUR-A01-0008-20	6FX5002-2AH00-1CA0	20
EUR-A01-0008-25	6FX5002-2AH00-1CF0	25
EUR-A01-0008-30	6FX5002-2AH00-1DA0	30
EUR-A01-0008-35	6FX5002-2AH00-1DF0	35
EUR-A01-0008-40	6FX5002-2AH00-1EA0	40
EUR-A01-0008-45	6FX5002-2AH00-1EF0	45
EUR-A01-0008-50	6FX5002-2AH00-1FA0	50
EUR-A01-0008-XX	6FX5002-2AH00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2CA31



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo incremental encoder pré montado para sinal MOTION CONNECT 500PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2CA31

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2CA31

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	2 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0009-5	6FX5002-2CA31-1AF0	5
EUR-A01-0009-10	6FX5002-2CA31-1BA0	10
EUR-A01-0009-15	6FX5002-2CA31-1BF0	15
EUR-A01-0009-20	6FX5002-2CA31-1CA0	20
EUR-A01-0009-25	6FX5002-2CA31-1CF0	25
EUR-A01-0009-30	6FX5002-2CA31-1DA0	30
EUR-A01-0009-35	6FX5002-2CA31-1DF0	35
EUR-A01-0009-40	6FX5002-2CA31-1EA0	40
EUR-A01-0009-45	6FX5002-2CA31-1EF0	45
EUR-A01-0009-50	6FX5002-2CA31-1FA0	50
EUR-A01-0009-XX	6FX5002-2CA31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2CR00

APLICAÇÃO

Cabo encoder pré montado para sinal sistema MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2CR00

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2CR00

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4X0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,9mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 metálico 45°
Ciclos	1 milhão

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0210-5	6FX5002-2CR00-1AF0	5
EUR-A01-0210-10	6FX5002-2CR00-1BA0	10
EUR-A01-0210-15	6FX5002-2CR00-1BF0	15
EUR-A01-0210-20	6FX5002-2CR00-1CA0	20
EUR-A01-0210-25	6FX5002-2CR00-1CF0	25
EUR-A01-0210-30	6FX5002-2CR00-1DA0	30
EUR-A01-0210-35	6FX5002-2CR00-1DF0	35
EUR-A01-0210-40	6FX5002-2CR00-1EA0	40
EUR-A01-0210-45	6FX5002-2CR00-1EF0	45
EUR-A01-0210-50	6FX5002-2CR00-1FA0	50
EUR-A01-0210-XX	6FX5002-2CR00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX5002-2DC00

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2DC00

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP20

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0098-5	6FX5002-2DC00-1AF0	5
EUR-A01-0098-10	6FX5002-2DC00-1BA0	10
EUR-A01-0098-15	6FX5002-2DC00-1BF0	15
EUR-A01-0098-20	6FX5002-2DC00-1CA0	20
EUR-A01-0098-25	6FX5002-2DC00-1CF0	25
EUR-A01-0098-30	6FX5002-2DC00-1DA0	30
EUR-A01-0098-35	6FX5002-2DC00-1DF0	35
EUR-A01-0098-40	6FX5002-2DC00-1EA0	40
EUR-A01-0098-45	6FX5002-2DC00-1EF0	45
EUR-A01-0098-50	6FX5002-2DC00-1FA0	50
EUR-A01-0098-XX	6FX5002-2DC00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX5002-2DC10

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2DC10

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP67

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0010-5	6FX5002-2DC10-1AF0	5
EUR-A01-0010-10	6FX5002-2DC10-1BA0	10
EUR-A01-0010-15	6FX5002-2DC10-1BF0	15
EUR-A01-0010-20	6FX5002-2DC10-1CA0	20
EUR-A01-0010-25	6FX5002-2DC10-1CF0	25
EUR-A01-0010-30	6FX5002-2DC10-1DA0	30
EUR-A01-0010-35	6FX5002-2DC10-1DF0	35
EUR-A01-0010-40	6FX5002-2DC10-1EA0	40
EUR-A01-0010-45	6FX5002-2DC10-1EF0	45
EUR-A01-0010-50	6FX5002-2DC10-1FA0	50
EUR-A01-0010-XX	6FX5002-2DC10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos da Siemens são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2DC30

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ para sistema de medição direta 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível sem flexão contínua.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2DC30

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2DC30

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-ClIQ IP20
Lado 2	Conector circular M12 8P A-cod

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0254-5	6FX5002-2DC30-1AF0	5
EUR-A01-0254-10	6FX5002-2DC30-1BA0	10
EUR-A01-0254-15	6FX5002-2DC30-1BF0	15
EUR-A01-0254-20	6FX5002-2DC30-1CA0	20
EUR-A01-0254-25	6FX5002-2DC30-1CF0	25
EUR-A01-0254-30	6FX5002-2DC30-1DA0	30
EUR-A01-0254-35	6FX5002-2DC30-1DF0	35
EUR-A01-0254-40	6FX5002-2DC30-1EA0	40
EUR-A01-0254-45	6FX5002-2DC30-1EF0	45
EUR-A01-0254-50	6FX5002-2DC30-1FA0	50

EUR-A01-0254-XX

6FX5002-2DC30-XXXX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX5002-2EQ10



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo resolver pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível com flexão contínua, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2EQ10

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	1 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0011-5	6FX5002-2EQ10-1AF0	5
EUR-A01-0011-10	6FX5002-2EQ10-1BA0	10
EUR-A01-0011-15	6FX5002-2EQ10-1BF0	15
EUR-A01-0011-20	6FX5002-2EQ10-1CA0	20
EUR-A01-0011-25	6FX5002-2EQ10-1CF0	25
EUR-A01-0011-30	6FX5002-2EQ10-1DA0	30
EUR-A01-0011-35	6FX5002-2EQ10-1DF0	35
EUR-A01-0011-40	6FX5002-2EQ10-1EA0	40
EUR-A01-0011-45	6FX5002-2EQ10-1EF0	45
EUR-A01-0011-50	6FX5002-2EQ10-1FA0	50
EUR-A01-0011-XX	6FX5002-2EQ10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-2EQ14

APLICAÇÃO

Cabo resolver para extensão pré montado para sinal MOTION CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-2EQ14

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2EQ14

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9.4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Extensão M23 sinal 17P
Ciclos	1 milhão

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0197-5	6FX5002-2EQ14-1AF0	5
EUR-A01-0197-10	6FX5002-2EQ14-1BA0	10
EUR-A01-0197-15	6FX5002-2EQ14-1BF0	15
EUR-A01-0197-20	6FX5002-2EQ14-1CA0	20
EUR-A01-0197-25	6FX5002-2EQ14-1CF0	25
EUR-A01-0197-30	6FX5002-2EQ14-1DA0	30
EUR-A01-0197-35	6FX5002-2EQ14-1DF0	35
EUR-A01-0197-40	6FX5002-2EQ14-1EA0	40
EUR-A01-0197-45	6FX5002-2EQ14-1EF0	45
EUR-A01-0197-50	6FX5002-2EQ14-1FA0	50
EUR-A01-0197-XX	6FX5002-2EQ14-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5CA01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOVERT 1FT/1FK MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CA01

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CA01

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0027-5	6FX5002-5CA01-1AF0	5
EUR-A01-0027-10	6FX5002-5CA01-1BA0	10
EUR-A01-0027-15	6FX5002-5CA01-1BF0	15
EUR-A01-0027-20	6FX5002-5CA01-1CA0	20
EUR-A01-0027-25	6FX5002-5CA01-1CF0	25
EUR-A01-0027-30	6FX5002-5CA01-1DA0	30
EUR-A01-0027-35	6FX5002-5CA01-1DF0	35
EUR-A01-0027-40	6FX5002-5CA01-1EA0	40
EUR-A01-0027-45	6FX5002-5CA01-1EF0	45
EUR-A01-0027-50	6FX5002-5CA01-1FA0	50
EUR-A01-0027-XX	6FX5002-5CA01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5CG01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS AC Drive MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para instalação fixa.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CG01

Alternativa econômica para versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0033-5	6FX5002-5CG01-1AF0	5
EUR-A01-0033-10	6FX5002-5CG01-1BA0	10
EUR-A01-0033-15	6FX5002-5CG01-1BF0	15
EUR-A01-0033-20	6FX5002-5CG01-1CA0	20
EUR-A01-0033-25	6FX5002-5CG01-1CF0	25
EUR-A01-0033-30	6FX5002-5CG01-1DA0	30
EUR-A01-0033-35	6FX5002-5CG01-1DF0	35
EUR-A01-0033-40	6FX5002-5CG01-1EA0	40
EUR-A01-0033-45	6FX5002-5CG01-1EF0	45
EUR-A01-0033-50	6FX5002-5CG01-1FA0	50
EUR-A01-0033-XX	6FX5002-5CG01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX5002-5CG11

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CG11

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-2CG11

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	2 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0245-5	6FX5002-5CG11-1AF0	5
EUR-A01-0245-10	6FX5002-5CA01-1BA0	10
EUR-A01-0245-15	6FX5002-5CG11-1BF0	15
EUR-A01-0245-20	6FX5002-5CG11-1CA0	20
EUR-A01-0245-25	6FX5002-5CG11-1CF0	25
EUR-A01-0245-30	6FX5002-5CG11-1DA0	30
EUR-A01-0245-35	6FX5002-5CG11-1DF0	35
EUR-A01-0245-40	6FX5002-5CG11-1EA0	40
EUR-A01-0245-45	6FX5002-5CG11-1EF0	45
EUR-A01-0245-50	6FX5002-5CG11-1FA0	50
EUR-A01-0245-XX	6FX5002-5CG11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5CS01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS01

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS01

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	8,0mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0012-5	6FX5002-5CS01-1AF0	5
EUR-A01-0012-10	6FX5002-5CS01-1BA0	10
EUR-A01-0012-15	6FX5002-5CS01-1BF0	15
EUR-A01-0012-20	6FX5002-5CS01-1CA0	20
EUR-A01-0012-25	6FX5002-5CS01-1CF0	25
EUR-A01-0012-30	6FX5002-5CS01-1DA0	30
EUR-A01-0012-35	6FX5002-5CS01-1DF0	35
EUR-A01-0012-40	6FX5002-5CS01-1EA0	40
EUR-A01-0012-45	6FX5002-5CS01-1EF0	45
EUR-A01-0012-50	6FX5002-5CS01-1FA0	50
EUR-A01-0012-XX	6FX5002-5CS01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5CS06

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS06

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS06

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P - Full thread
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100.000

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0118-5	6FX5002-5CS06-1AF0	5
EUR-A01-0118-10	6FX5002-5CS06-1BA0	10
EUR-A01-0118-15	6FX5002-5CS06-1BF0	15
EUR-A01-0118-20	6FX5002-5CS06-1CA0	20
EUR-A01-0118-25	6FX5002-5CS06-1CF0	25
EUR-A01-0118-30	6FX5002-5CS06-1DA0	30
EUR-A01-0118-35	6FX5002-5CS06-1DF0	35
EUR-A01-0118-40	6FX5002-5CS06-1EA0	40
EUR-A01-0118-45	6FX5002-5CS06-1EF0	45
EUR-A01-0118-50	6FX5002-5CS06-1FA0	50
EUR-A01-0118-XX	6FX5002-5CS06-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5CS16



APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS16

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9,7mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100.000 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0140-5	6FX5002-5CS16-1AF0	5
EUR-A01-0140-10	6FX5002-5CS16-1BA0	10
EUR-A01-0140-15	6FX5002-5CS16-1BF0	15
EUR-A01-0140-20	6FX5002-5CS16-1CA0	20
EUR-A01-0140-25	6FX5002-5CS16-1CF0	25
EUR-A01-0140-30	6FX5002-5CS16-1DA0	30
EUR-A01-0140-35	6FX5002-5CS16-1DF0	35
EUR-A01-0140-40	6FX5002-5CS16-1EA0	40
EUR-A01-0140-45	6FX5002-5CS16-1EF0	45
EUR-A01-0140-50	6FX5002-5CS16-1FA0	50
EUR-A01-0140-XX	6FX5002-5CS16-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5CS26



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES / MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA, DESINA para aplicação sem flexão contínua, uso fixo.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS26

Alternativa econômica para versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0249-5	6FX5002-5CS26-1AF0	5
EUR-A01-0249-10	6FX5002-5CS26-1BA0	10
EUR-A01-0249-15	6FX5002-5CS26-1BF0	15
EUR-A01-0249-20	6FX5002-5CS26-1CA0	20
EUR-A01-0249-25	6FX5002-5CS26-1CF0	25
EUR-A01-0249-30	6FX5002-5CS26-1DA0	30
EUR-A01-0249-35	6FX5002-5CS26-1DF0	35
EUR-A01-0249-40	6FX5002-5CS26-1EA0	40
EUR-A01-0249-45	6FX5002-5CS26-1EF0	45
EUR-A01-0249-50	6FX5002-5CS26-1FA0	50
EUR-A01-0249-XX	6FX5002-5CS26-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5CS31

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS31

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS31

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0014-5	6FX5002-5CS31-1AF0	5
EUR-A01-0014-10	6FX5002-5CS31-1BA0	10
EUR-A01-0014-15	6FX5002-5CS31-1BF0	15
EUR-A01-0014-20	6FX5002-5CS31-1CA0	20
EUR-A01-0014-25	6FX5002-5CS31-1CF0	25
EUR-A01-0014-30	6FX5002-5CS31-1DA0	30
EUR-A01-0014-35	6FX5002-5CS31-1DF0	35
EUR-A01-0014-40	6FX5002-5CS31-1EA0	40
EUR-A01-0014-45	6FX5002-5CS31-1EF0	45
EUR-A01-0014-50	6FX5002-5CS31-1FA0	50
EUR-A01-0014-XX	6FX5002-5CS31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5CS36

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS36

Alternativa econômica para a versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9,7mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	100.000 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0201-5	6FX5002-5CS36-1AF0	5
EUR-A01-0201-10	6FX5002-5CS36-1BA0	10
EUR-A01-0201-15	6FX5002-5CS36-1BF0	15
EUR-A01-0201-20	6FX5002-5CS36-1CA0	20
EUR-A01-0201-25	6FX5002-5CS36-1CF0	25
EUR-A01-0201-30	6FX5002-5CS36-1DA0	30
EUR-A01-0201-35	6FX5002-5CS36-1DF0	35
EUR-A01-0201-40	6FX5002-5CS36-1EA0	40
EUR-A01-0201-45	6FX5002-5CS36-1EF0	45
EUR-A01-0201-50	6FX5002-5CS36-1FA0	50
EUR-A01-0140-XX	6FX5002-5CS16-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5CS41

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5CS41

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5CS41

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 4.00)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0015-5	6FX5002-5CS41-1AF0	5
EUR-A01-0015-10	6FX5002-5CS41-1BA0	10
EUR-A01-0015-15	6FX5002-5CS41-1BF0	15
EUR-A01-0015-20	6FX5002-5CS41-1CA0	20
EUR-A01-0015-25	6FX5002-5CS41-1CF0	25
EUR-A01-0015-30	6FX5002-5CS41-1DA0	30
EUR-A01-0015-35	6FX5002-5CS41-1DF0	35
EUR-A01-0015-40	6FX5002-5CS41-1EA0	40
EUR-A01-0015-45	6FX5002-5CS41-1EF0	45
EUR-A01-0015-50	6FX5002-5CS41-1FA0	50
EUR-A01-0015-XX	6FX5002-5CS41-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX5002-5DG01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS AC Drive MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para instalação fixa.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5DG01

Alternativa econômica para versão 6FX8002

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0211-5	6FX5002-5DG01-1AF0	5
EUR-A01-0211-10	6FX5002-5DG01-1BA0	10
EUR-A01-0211-15	6FX5002-5DG01-1BF0	15
EUR-A01-0211-20	6FX5002-5DG01-1CA0	20
EUR-A01-0211-25	6FX5002-5DG01-1CF0	25
EUR-A01-0211-30	6FX5002-5DG01-1DA0	30
EUR-A01-0211-35	6FX5002-5DG01-1DF0	35
EUR-A01-0211-40	6FX5002-5DG01-1EA0	40
EUR-A01-0211-45	6FX5002-5DG01-1EF0	45
EUR-A01-0211-50	6FX5002-5DG01-1FA0	50
EUR-A01-0033-XX	6FX5002-5DG01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX5002-5DS01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMOTICS S-1FK7 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX5002-5DS01

Alternativa econômica para a versão 6FX8002-5DS01

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	100 mil

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0017-5	6FX5002-5DS01-1AF0	5
EUR-A01-0017-10	6FX5002-5DS01-1BA0	10
EUR-A01-0017-15	6FX5002-5DS01-1BF0	15
EUR-A01-0017-20	6FX5002-5DS01-1CA0	20
EUR-A01-0017-25	6FX5002-5DS01-1CF0	25
EUR-A01-0017-30	6FX5002-5DS01-1DA0	30
EUR-A01-0017-35	6FX5002-5DS01-1DF0	35
EUR-A01-0017-40	6FX5002-5DS01-1EA0	40
EUR-A01-0017-45	6FX5002-5DS01-1EF0	45
EUR-A01-0017-50	6FX5002-5DS01-1FA0	50
EUR-A01-0017-XX	6FX5002-5DS01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2AD04

APLICAÇÃO

Cabo de sinal pré montado para extensão encoder absoluto SSI e EnDat 5V DC, MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2AD04

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conector extensão M23 sinal 17P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0125-5	6FX8002-2AD04-1AF0	5
EUR-A01-0125-10	6FX8002-2AD04-1BA0	10
EUR-A01-0125-15	6FX8002-2AD04-1BF0	15
EUR-A01-0125-20	6FX8002-2AD04-1CA0	20
EUR-A01-0125-25	6FX8002-2AD04-1CF0	25
EUR-A01-0125-30	6FX8002-2AD04-1DA0	30
EUR-A01-0125-35	6FX8002-2AD04-1DF0	35
EUR-A01-0125-40	6FX8002-2AD04-1EA0	40
EUR-A01-0125-45	6FX8002-2AD04-1EF0	45
EUR-A01-0125-50	6FX8002-2AD04-1FA0	50
EUR-A01-0125-XX	6FX8002-2AD04-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CA11

APLICAÇÃO

Cabo encoder incremental pré montado para sinal sin/cos MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 fêmea metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0054-5	6FX8002-2CA11-1AF0	5
EUR-A01-0054-10	6FX8002-2CA11-1BA0	10
EUR-A01-0054-15	6FX8002-2CA11-1BF0	15
EUR-A01-0054-20	6FX8002-2CA11-1CA0	20
EUR-A01-0054-25	6FX8002-2CA11-1CF0	25
EUR-A01-0054-30	6FX8002-2CA11-1DA0	30
EUR-A01-0054-35	6FX8002-2CA11-1DF0	35
EUR-A01-0054-40	6FX8002-2CA11-1EA0	40
EUR-A01-0054-45	6FX8002-2CA11-1EF0	45
EUR-A01-0054-50	6FX8002-2CA11-1FA0	50
EUR-A01-0054-XX	6FX8002-2CA11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-2CA31



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo incremental encoder pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA31

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0006-5	6FX8002-2CA31-1AF0	5
EUR-A01-0006-10	6FX8002-2CA31-1BA0	10
EUR-A01-0006-15	6FX8002-2CA31-1BF0	15
EUR-A01-0006-20	6FX8002-2CA31-1CA0	20
EUR-A01-0006-25	6FX8002-2CA31-1CF0	25
EUR-A01-0006-30	6FX8002-2CA31-1DA0	30
EUR-A01-0006-35	6FX8002-2CA31-1DF0	35
EUR-A01-0006-40	6FX8002-2CA31-1EA0	40
EUR-A01-0006-45	6FX8002-2CA31-1EF0	45
EUR-A01-0006-50	6FX8002-2CA31-1FA0	50
EUR-A01-0006-XX	6FX8002-2CA31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CA51



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo para encoder pré montado para sinal SIMAG H 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA51

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 metálico 45°
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-100-5	6FX8002-2CA51-1AF0	5
EUR-A01-100-10	6FX8002-2CA51-1BA0	10
EUR-A01-100-15	6FX8002-2CA51-1BF0	15
EUR-A01-100-20	6FX8002-2CA51-1CA0	20
EUR-A01-100-25	6FX8002-2CA51-1CF0	25
EUR-A01-100-30	6FX8002-2CA51-1DA0	30
EUR-A01-100-35	6FX8002-2CA51-1DF0	35
EUR-A01-100-40	6FX8002-2CA51-1EA0	40
EUR-A01-100-45	6FX8002-2CA51-1EF0	45
EUR-A01-100-50	6FX8002-2CA51-1FA0	50
EUR-A01-100-XX	6FX8002-2CA51-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CA80



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo para encoder incremental SIN/COS pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA80

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0209-5	6FX8002-2CA80-1AF0	5
EUR-A01-0209-10	6FX8002-2CA80-1BA0	10
EUR-A01-0209-15	6FX8002-2CA80-1BF0	15
EUR-A01-0209-20	6FX8002-2CA80-1CA0	20
EUR-A01-0209-25	6FX8002-2CA80-1CF0	25
EUR-A01-0209-30	6FX8002-2CA80-1DA0	30
EUR-A01-0209-35	6FX8002-2CA80-1DF0	35
EUR-A01-0209-40	6FX8002-2CA80-1EA0	40
EUR-A01-0209-45	6FX8002-2CA80-1EF0	45
EUR-A01-0209-50	6FX8002-2CA80-1FA0	50
EUR-A01-0209-XX	6FX8002-2CA80-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2CB31

APLICAÇÃO

Cabo resolver
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX8002-2CB31

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(12 x 0,22)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,90mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular fêmea M23 sinal 12P-E (sentido horário)
Lado 2	Conjunto DB15 fêmea metálico 45°G
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0039-5	6FX8002-2CB31-1AF0	5
EUR-A01-0039-10	6FX8002-2CB31-1BA0	10
EUR-A01-0039-15	6FX8002-2CB31-1BF0	15
EUR-A01-0039-20	6FX8002-2CB31-1CA0	20
EUR-A01-0039-25	6FX8002-2CB31-1CF0	25
EUR-A01-0039-30	6FX8002-2CB31-1DA0	30
EUR-A01-0039-35	6FX8002-2CB31-1DF0	35
EUR-A01-0039-40	6FX8002-2CB31-1EA0	40
EUR-A01-0039-45	6FX8002-2CB31-1EF0	45
EUR-A01-0039-50	6FX8002-2CB31-1FA0	50
EUR-A01-0039-XX	6FX8002-2CB31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2CF02



APLICAÇÃO

Cabo resolver pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CF02

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto DB15 metálico 45°
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0001-5	6FX8002-2CF02-1AF0	5
EUR-A01-0001-10	6FX8002-2CF02-1BA0	10
EUR-A01-0001-15	6FX8002-2CF02-1BF0	15
EUR-A01-0001-20	6FX8002-2CF02-1CA0	20
EUR-A01-0001-25	6FX8002-2CF02-1CF0	25
EUR-A01-0001-30	6FX8002-2CF02-1DA0	30
EUR-A01-0001-35	6FX8002-2CF02-1DF0	35
EUR-A01-0001-40	6FX8002-2CF02-1EA0	40
EUR-A01-0001-45	6FX8002-2CF02-1EF0	45
EUR-A01-0001-50	6FX8002-2CF02-1FA0	50
EUR-A01-0001-XX	6FX8002-2CF02-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CG00



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo encoder incremental pré montado para sinal SIN/COS 1 VPP MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CG00

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12E
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 fêmea metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0114-5	6FX8002-2CG00-1AF0	5
EUR-A01-0114-10	6FX8002-2CG00-1BA0	10
EUR-A01-0114-15	6FX8002-2CG00-1BF0	15
EUR-A01-0114-20	6FX8002-2CG00-1CA0	20
EUR-A01-0114-25	6FX8002-2CG00-1CF0	25
EUR-A01-0114-30	6FX8002-2CG00-1DA0	30
EUR-A01-0114-35	6FX8002-2CG00-1DF0	35
EUR-A01-0114-40	6FX8002-2CG00-1EA0	40
EUR-A01-0114-45	6FX8002-2CG00-1EF0	45
EUR-A01-0114-50	6FX8002-2CG00-1FA0	50
EUR-A01-0114-XX	6FX8002-2CG00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CH00



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo pré montado para encoder absoluto EnDat 6FX2001-5 - MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CH00

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3 x (2x0.14)c + 4x0.14 + 2x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (am+vd, pt+mr, vm+lj) - (cz+az, br/am, br/pt) - (mr/vm, mr/az)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	8,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0153-5	6FX8002-2CH00-1AF0	5
EUR-A01-0153-10	6FX8002-2CH00-1BA0	10
EUR-A01-0153-15	6FX8002-2CH00-1BF0	15
EUR-A01-0153-20	6FX8002-2CH00-1CA0	20
EUR-A01-0153-25	6FX8002-2CH00-1CF0	25
EUR-A01-0153-30	6FX8002-2CH00-1DA0	30
EUR-A01-0153-35	6FX8002-2CH00-1DF0	35
EUR-A01-0153-40	6FX8002-2CH00-1EA0	40
EUR-A01-0153-45	6FX8002-2CH00-1EF0	45
EUR-A01-0153-50	6FX8002-2CH00-1FA0	50
EUR-A01-0153-XX	6FX8002-2CH00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CR00



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo encoder incremental pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CR00

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0188-5	6FX8002-2CR00-1AF0	5
EUR-A01-0188-10	6FX8002-2CR00-1BA0	10
EUR-A01-0188-15	6FX8002-2CR00-1BF0	15
EUR-A01-0188-20	6FX8002-2CR00-1CA0	20
EUR-A01-0188-25	6FX8002-2CR00-1CF0	25
EUR-A01-0188-30	6FX8002-2CR00-1DA0	30
EUR-A01-0188-35	6FX8002-2CR00-1DF0	35
EUR-A01-0188-40	6FX8002-2CR00-1EA0	40
EUR-A01-0188-45	6FX8002-2CR00-1EF0	45
EUR-A01-0188-50	6FX8002-2CR00-1FA0	50
EUR-A01-0188-XX	6FX8002-2CR00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2DC00

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC00

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP20
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0176-5	6FX8002-2DC00-1AF0	5
EUR-A01-0176-10	6FX8002-2DC00-1BA0	10
EUR-A01-0176-15	6FX8002-2DC00-1BF0	15
EUR-A01-0176-20	6FX8002-2DC00-1CA0	20
EUR-A01-0176-25	6FX8002-2DC00-1CF0	25
EUR-A01-0176-30	6FX8002-2DC00-1DA0	30
EUR-A01-0176-35	6FX8002-2DC00-1DF0	35
EUR-A01-0176-40	6FX8002-2DC00-1EA0	40
EUR-A01-0176-45	6FX8002-2DC00-1EF0	45
EUR-A01-0176-50	6FX8002-2DC00-1FA0	50
EUR-A01-0176-XX	6FX8002-2DC00-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-2CD01

APLICAÇÃO

Cabo encoder incremental pré montado para sinal TTL RS422 5V DC, MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CD01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 macho metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0089-5	6FX8002-2CD01-1AF0	5
EUR-A01-0089-10	6FX8002-2CD01-1BA0	10
EUR-A01-0089-15	6FX8002-2CD01-1BF0	15
EUR-A01-0089-20	6FX8002-2CD01-1CA0	20
EUR-A01-0089-25	6FX8002-2CD01-1CF0	25
EUR-A01-0089-30	6FX8002-2CD01-1DA0	30
EUR-A01-0089-35	6FX8002-2CD01-1DF0	35
EUR-A01-0089-40	6FX8002-2CD01-1EA0	40
EUR-A01-0089-45	6FX8002-2CD01-1EF0	45
EUR-A01-0089-50	6FX8002-2CD01-1FA0	50
EUR-A01-0089-XX	6FX8002-2CD01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2DC10

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP67
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0022-5	6FX8002-2DC10-1AF0	5
EUR-A01-0022-10	6FX8002-2DC10-1BA0	10
EUR-A01-0022-15	6FX8002-2DC10-1BF0	15
EUR-A01-0022-20	6FX8002-2DC10-1CA0	20
EUR-A01-0022-25	6FX8002-2DC10-1CF0	25
EUR-A01-0022-30	6FX8002-2DC10-1DA0	30
EUR-A01-0022-35	6FX8002-2DC10-1DF0	35
EUR-A01-0022-40	6FX8002-2DC10-1EA0	40
EUR-A01-0022-45	6FX8002-2DC10-1EF0	45
EUR-A01-0022-50	6FX8002-2DC10-1FA0	50
EUR-A01-0022-XX	6FX8002-2DC10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2DC20

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC20

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	300V
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Cliq IP67
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0126-5	6FX8002-2DC20-1AF0	5
EUR-A01-0126-10	6FX8002-2DC20-1BA0	10
EUR-A01-0126-15	6FX8002-2DC20-1BF0	15
EUR-A01-0126-20	6FX8002-2DC20-1CA0	20
EUR-A01-0126-25	6FX8002-2DC20-1CF0	25
EUR-A01-0126-30	6FX8002-2DC20-1DA0	30
EUR-A01-0126-35	6FX8002-2DC20-1DF0	35
EUR-A01-0126-40	6FX8002-2DC20-1EA0	40
EUR-A01-0126-45	6FX8002-2DC20-1EF0	45
EUR-A01-0126-50	6FX8002-2DC20-1FA0	50
EUR-A01-0126-XX	6FX8002-2DC20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-2DC30

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ para sistema de medição direta 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC30

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	Conector circular M12 8P A-cod
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0136-5	6FX8002-2DC30-1AF0	5
EUR-A01-0136-10	6FX8002-2DC30-1BA0	10
EUR-A01-0136-15	6FX8002-2DC30-1BF0	15
EUR-A01-0136-20	6FX8002-2DC30-1CA0	20
EUR-A01-0136-25	6FX8002-2DC30-1CF0	25
EUR-A01-0136-30	6FX8002-2DC30-1DA0	30
EUR-A01-0136-35	6FX8002-2DC30-1DF0	35
EUR-A01-0136-40	6FX8002-2DC30-1EA0	40
EUR-A01-0136-45	6FX8002-2DC30-1EF0	45
EUR-A01-0136-50	6FX8002-2DC30-1FA0	50

EUR-A01-0136-XX

6FX8002-2DC30-XXXX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-2DC40

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC40

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	Conector circular M17 sinal 10P
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0230-5	6FX8002-2DC40-1AF0	5
EUR-A01-0230-10	6FX8002-2DC40-1BA0	10
EUR-A01-0230-15	6FX8002-2DC40-1BF0	15
EUR-A01-0230-20	6FX8002-2DC40-1CA0	20
EUR-A01-0230-25	6FX8002-2DC40-1CF0	25
EUR-A01-0230-30	6FX8002-2DC40-1DA0	30
EUR-A01-0230-35	6FX8002-2DC40-1DF0	35
EUR-A01-0230-40	6FX8002-2DC40-1EA0	40
EUR-A01-0230-45	6FX8002-2DC40-1EF0	45
EUR-A01-0230-50	6FX8002-2DC40-1FA0	50
EUR-A01-0230-XX	6FX8002-2DC40-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX8002-2DC40

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC40

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	Conector circular M17 sinal 10P
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0250-5	6FX8002-2DC40-1AF0	5
EUR-A01-0250-10	6FX8002-2DC40-1BA0	10
EUR-A01-0250-15	6FX8002-2DC40-1BF0	15
EUR-A01-0250-20	6FX8002-2DC40-1CA0	20
EUR-A01-0250-25	6FX8002-2DC40-1CF0	25
EUR-A01-0250-30	6FX8002-2DC40-1DA0	30
EUR-A01-0250-35	6FX8002-2DC40-1DF0	35
EUR-A01-0250-40	6FX8002-2DC40-1EA0	40
EUR-A01-0250-45	6FX8002-2DC40-1EF0	45
EUR-A01-0250-50	6FX8002-2DC40-1FA0	50
EUR-A01-0250-XX	6FX8002-2DC40-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-2DD40

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ 24V MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DD40

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 Drive-Cliq IP20
Lado 2	Conector circular M17 sinal 10P
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0208-5	6FX8002-2DD40-1AF0	5
EUR-A01-0208-10	6FX8002-2DD40-1BA0	10
EUR-A01-0208-15	6FX8002-2DD40-1BF0	15
EUR-A01-0208-20	6FX8002-2DD40-1CA0	20
EUR-A01-0208-25	6FX8002-2DD40-1CF0	25
EUR-A01-0208-30	6FX8002-2DD40-1DA0	30
EUR-A01-0208-35	6FX8002-2DD40-1DF0	35
EUR-A01-0208-40	6FX8002-2DD40-1EA0	40
EUR-A01-0208-45	6FX8002-2DD40-1EF0	45
EUR-A01-0208-50	6FX8002-2DD40-1FA0	50
EUR-A01-0208-XX	6FX8002-2DD40-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-2EQ10



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo resolver pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2EQ10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0025-5	6FX8002-2EQ10-1AF0	5
EUR-A01-0025-10	6FX8002-2EQ10-1BA0	10
EUR-A01-0025-15	6FX8002-2EQ10-1BF0	15
EUR-A01-0025-20	6FX8002-2EQ10-1CA0	20
EUR-A01-0025-25	6FX8002-2EQ10-1CF0	25
EUR-A01-0025-30	6FX8002-2EQ10-1DA0	30
EUR-A01-0025-35	6FX8002-2EQ10-1DF0	35
EUR-A01-0025-40	6FX8002-2EQ10-1EA0	40
EUR-A01-0025-45	6FX8002-2EQ10-1EF0	45
EUR-A01-0025-50	6FX8002-2EQ10-1FA0	50
EUR-A01-0025-XX	6FX8002-2EQ10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-2EQ14

APLICAÇÃO

Cabo resolver pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2EQ14

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Extensão M23 sinal 17P
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0088-5	6FX8002-2EQ14-1AF0	5
EUR-A01-0088-10	6FX8002-2EQ14-1BA0	10
EUR-A01-0088-15	6FX8002-2EQ14-1BF0	15
EUR-A01-0088-20	6FX8002-2EQ14-1CA0	20
EUR-A01-0088-25	6FX8002-2EQ14-1CF0	25
EUR-A01-0088-30	6FX8002-2EQ14-1DA0	30
EUR-A01-0088-35	6FX8002-2EQ14-1DF0	35
EUR-A01-0088-40	6FX8002-2EQ14-1EA0	40
EUR-A01-0088-45	6FX8002-2EQ14-1EF0	45
EUR-A01-0088-50	6FX8002-2EQ14-1FA0	50
EUR-A01-0088-XX	6FX8002-2EQ14-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-2EQ20



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo encoder absoluto EnDat motor AH20 pré montado para sinal MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2EQ20

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((3x2x0.14)c + 4X0.14 + 2x0.50 + 4x0.22)c
Número de condutores	16
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 17P
Lado 2	Conjunto D-SUB 25 metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0076-5	6FX8002-2EQ20-1AF0	5
EUR-A01-0076-10	6FX8002-2EQ20-1BA0	10
EUR-A01-0076-15	6FX8002-2EQ20-1BF0	15
EUR-A01-0076-20	6FX8002-2EQ20-1CA0	20
EUR-A01-0076-25	6FX8002-2EQ20-1CF0	25
EUR-A01-0076-30	6FX8002-2EQ20-1DA0	30
EUR-A01-0076-35	6FX8002-2EQ20-1DF0	35
EUR-A01-0076-40	6FX8002-2EQ20-1EA0	40
EUR-A01-0076-45	6FX8002-2EQ20-1EF0	45
EUR-A01-0076-50	6FX8002-2EQ20-1FA0	50
EUR-A01-0076-XX	6FX8002-2EQ20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-5CA01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINCAMCS120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0007-5	6FX8002-5CA01-1AF0	5
EUR-A01-0007-10	6FX8002-5CA01-1BA0	10
EUR-A01-0007-15	6FX8002-5CA01-1BF0	15
EUR-A01-0007-20	6FX8002-5CA01-1CA0	20
EUR-A01-0007-25	6FX8002-5CA01-1CF0	25
EUR-A01-0007-30	6FX8002-5CA01-1DA0	30
EUR-A01-0007-35	6FX8002-5CA01-1DF0	35
EUR-A01-0007-40	6FX8002-5CA01-1EA0	40
EUR-A01-0007-45	6FX8002-5CA01-1EF0	45
EUR-A01-0007-50	6FX8002-5CA01-1FA0	50
EUR-A01-0007-XX	6FX8002-5CA01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA13

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema (1FT/1FK to 611/810D/SIMOVERT) MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA13

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 10)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	17,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M58 potência 8P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0165-5	6FX8002-5CA13-1AF0	5
EUR-A01-0165-10	6FX8002-5CA13-1BA0	10
EUR-A01-0165-15	6FX8002-5CA13-1BF0	15
EUR-A01-0165-20	6FX8002-5CA13-1CA0	20
EUR-A01-0165-25	6FX8002-5CA13-1CF0	25
EUR-A01-0165-30	6FX8002-5CA13-1DA0	30
EUR-A01-0165-35	6FX8002-5CA13-1DF0	35
EUR-A01-0165-40	6FX8002-5CA13-1EA0	40
EUR-A01-0165-45	6FX8002-5CA13-1EF0	45
EUR-A01-0165-50	6FX8002-5CA13-1FA0	50
EUR-A01-0165-XX	6FX8002-5CA13-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA31

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA31

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0021-5	6FX8002-5CA31-1AF0	5
EUR-A01-0021-10	6FX8002-5CA31-1BA0	10
EUR-A01-0021-15	6FX8002-5CA31-1BF0	15
EUR-A01-0021-20	6FX8002-5CA31-1CA0	20
EUR-A01-0021-25	6FX8002-5CA31-1CF0	25
EUR-A01-0021-30	6FX8002-5CA31-1DA0	30
EUR-A01-0021-35	6FX8002-5CA31-1DF0	35
EUR-A01-0021-40	6FX8002-5CA31-1EA0	40
EUR-A01-0021-45	6FX8002-5CA31-1EF0	45
EUR-A01-0021-50	6FX8002-5CA31-1FA0	50

EUR-A01-0021-XX

6FX8002-5CA31-XXXX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA38



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA38

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.5)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Extensão M40 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0213-5	6FX8002-5CA38-1AF0	5
EUR-A01-0213-10	6FX8002-5CA38-1BA0	10
EUR-A01-0213-15	6FX8002-5CA38-1BF0	15
EUR-A01-0213-20	6FX8002-5CA38-1CA0	20
EUR-A01-0213-25	6FX8002-5CA38-1CF0	25
EUR-A01-0213-30	6FX8002-5CA38-1DA0	30
EUR-A01-0213-35	6FX8002-5CA38-1DF0	35
EUR-A01-0213-40	6FX8002-5CA38-1EA0	40
EUR-A01-0213-45	6FX8002-5CA38-1EF0	45
EUR-A01-0213-50	6FX8002-5CA38-1FA0	50
EUR-A01-0213-XX	6FX8002-5CA38-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA41

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA41

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 4)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	12mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0060-5	6FX8002-5CA41-1AF0	5
EUR-A01-0060-10	6FX8002-5CA41-1BA0	10
EUR-A01-0060-15	6FX8002-5CA41-1BF0	15
EUR-A01-0060-20	6FX8002-5CA41-1CA0	20
EUR-A01-0060-25	6FX8002-5CA41-1CF0	25
EUR-A01-0060-30	6FX8002-5CA41-1DA0	30
EUR-A01-0060-35	6FX8002-5CA41-1DF0	35
EUR-A01-0060-40	6FX8002-5CA41-1EA0	40
EUR-A01-0060-45	6FX8002-5CA41-1EF0	45
EUR-A01-0060-50	6FX8002-5CA41-1FA0	50
EUR-A01-0060-XX	6FX8002-5CA41-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA51

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX8002-5CA51

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0061-5	6FX8002-5CA51-1AF0	5
EUR-A01-0061-10	6FX8002-5CA51-1BA0	10
EUR-A01-0061-15	6FX8002-5CA51-1BF0	15
EUR-A01-0061-20	6FX8002-5CA51-1CA0	20
EUR-A01-0061-25	6FX8002-5CA51-1CF0	25
EUR-A01-0061-30	6FX8002-5CA51-1DA0	30
EUR-A01-0061-35	6FX8002-5CA51-1DF0	35
EUR-A01-0061-40	6FX8002-5CA51-1EA0	40
EUR-A01-0061-45	6FX8002-5CA51-1EF0	45
EUR-A01-0061-50	6FX8002-5CA51-1FA0	50
EUR-A01-0061-XX	6FX8002-5CA51-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA53

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA53

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 50 + (2 x1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM + Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	34,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M58 potência 8P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0204-5	6FX8002-5CA53-1AF0	5
EUR-A01-0204-10	6FX8002-5CA53-1BA0	10
EUR-A01-0204-15	6FX8002-5CA53-1BF0	15
EUR-A01-0204-20	6FX8002-5CA53-1CA0	20
EUR-A01-0204-25	6FX8002-5CA53-1CF0	25
EUR-A01-0204-30	6FX8002-5CA53-1DA0	30
EUR-A01-0204-35	6FX8002-5CA53-1DF0	35
EUR-A01-0204-40	6FX8002-5CA53-1EA0	40
EUR-A01-0204-45	6FX8002-5CA53-1EF0	45
EUR-A01-0204-50	6FX8002-5CA53-1FA0	50
EUR-A01-0204-XX	6FX8002-5CA53-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA58



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CA58

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Extensão M40 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0212-5	6FX8002-5CA58-1AF0	5
EUR-A01-0212-10	6FX8002-5CA58-1BA0	10
EUR-A01-0212-15	6FX8002-5CA58-1BF0	15
EUR-A01-0212-20	6FX8002-5CA58-1CA0	20
EUR-A01-0212-25	6FX8002-5CA58-1CF0	25
EUR-A01-0212-30	6FX8002-5CA58-1DA0	30
EUR-A01-0212-35	6FX8002-5CA58-1DF0	35
EUR-A01-0212-40	6FX8002-5CA58-1EA0	40
EUR-A01-0212-45	6FX8002-5CA58-1EF0	45
EUR-A01-0212-50	6FX8002-5CA58-1FA0	50
EUR-A01-0212-XX	6FX8002-5CA58-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CA61

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX8002-5CA61

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 10)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	17mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0257-5	6FX8002-5CA61-1AF0	5
EUR-A01-0257-10	6FX8002-5CA61-1BA0	10
EUR-A01-0257-15	6FX8002-5CA61-1BF0	15
EUR-A01-0257-20	6FX8002-5CA61-1CA0	20
EUR-A01-0257-25	6FX8002-5CA61-1CF0	25
EUR-A01-0257-30	6FX8002-5CA61-1DA0	30
EUR-A01-0257-35	6FX8002-5CA61-1DF0	35
EUR-A01-0257-40	6FX8002-5CA61-1EA0	40
EUR-A01-0257-45	6FX8002-5CA61-1EF0	45
EUR-A01-0257-50	6FX8002-5CA61-1FA0	50
EUR-A01-0257-XX	6FX8002-5CA41-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CG01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação com flexão contínua, uso móvel.
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CG01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0120-5	6FX8002-5CG01-1AF0	5
EUR-A01-0120-10	6FX8002-5CG01-1BA0	10
EUR-A01-0120-15	6FX8002-5CG01-1BF0	15
EUR-A01-0120-20	6FX8002-5CG01-1CA0	20
EUR-A01-0120-25	6FX8002-5CG01-1CF0	25
EUR-A01-0120-30	6FX8002-5CG01-1DA0	30
EUR-A01-0120-35	6FX8002-5CG01-1DF0	35
EUR-A01-0120-40	6FX8002-5CG01-1EA0	40
EUR-A01-0120-45	6FX8002-5CG01-1EF0	45
EUR-A01-0120-50	6FX8002-5CG01-1FA0	50

EUR-A01-0120-XX

6FX8002-5CG01-XXXX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-5CG11

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CG11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0026-5	6FX8002-5CG11-1AF0	5
EUR-A01-0026-10	6FX8002-5CA01-1BA0	10
EUR-A01-0026-15	6FX8002-5CG11-1BF0	15
EUR-A01-0026-20	6FX8002-5CG11-1CA0	20
EUR-A01-0026-25	6FX8002-5CG11-1CF0	25
EUR-A01-0026-30	6FX8002-5CG11-1DA0	30
EUR-A01-0026-35	6FX8002-5CG11-1DF0	35
EUR-A01-0026-40	6FX8002-5CG11-1EA0	40
EUR-A01-0026-45	6FX8002-5CG11-1EF0	45
EUR-A01-0026-50	6FX8002-5CG11-1FA0	50
EUR-A01-0026-XX	6FX8002-5CG11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6FX8002-5CG51

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CG51

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6.00)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	14,4mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Livre com terminais de conexão
Ciclos	2 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0231-5	6FX8002-5CG51-1AF0	5
EUR-A01-0231-10	6FX8002-5CG51-1BA0	10
EUR-A01-0231-15	6FX8002-5CG51-1BF0	15
EUR-A01-0231-20	6FX8002-5CG51-1CA0	20
EUR-A01-0231-25	6FX8002-5CG51-1CF0	25
EUR-A01-0231-30	6FX8002-5CG51-1DA0	30
EUR-A01-0231-35	6FX8002-5CG51-1DF0	35
EUR-A01-0231-40	6FX8002-5CG51-1EA0	40
EUR-A01-0231-45	6FX8002-5CG51-1EF0	45
EUR-A01-0231-50	6FX8002-5CG51-1FA0	50
EUR-A01-0231-XX	6FX8002-5CG51-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CN16



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES - MOTION-CONNECT 800PLUS conector SPEED CONNECT

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CN16

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0244-5	6FX5002-5CN16-1AF0	5
EUR-A01-0244-10	6FX5002-5CN16-1BA0	10
EUR-A01-0244-15	6FX5002-5CN16-1BF0	15
EUR-A01-0244-20	6FX5002-5CN16-1CA0	20
EUR-A01-0244-25	6FX5002-5CN16-1CF0	25
EUR-A01-0244-30	6FX5002-5CN16-1DA0	30
EUR-A01-0244-35	6FX5002-5CN16-1DF0	35
EUR-A01-0244-40	6FX5002-5CN16-1EA0	40
EUR-A01-0244-45	6FX5002-5CN16-1EF0	45
EUR-A01-0244-50	6FX5002-5CN16-1FA0	50
EUR-A01-0244-XX	6FX5002-5CN16-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CN36



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES / MOTION-CONNECT 800PLUS conector SPEED CONNECT

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CN36

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0192-5	6FX8002-5CN36-1AF0	5
EUR-A01-0192-10	6FX8002-5CN36-1BA0	10
EUR-A01-0192-15	6FX8002-5CN36-1BF0	15
EUR-A01-0192-20	6FX8002-5CN36-1CA0	20
EUR-A01-0192-25	6FX8002-5CN36-1CF0	25
EUR-A01-0192-30	6FX8002-5CN36-1DA0	30
EUR-A01-0192-35	6FX8002-5CN36-1DF0	35
EUR-A01-0192-40	6FX8002-5CN36-1EA0	40
EUR-A01-0192-45	6FX8002-5CN36-1EF0	45
EUR-A01-0192-50	6FX8002-5CN36-1FA0	50
EUR-A01-0192-XX	6FX8002-5CN36-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CP47

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX8002-5CP47

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 10)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	17mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector potência Siemens S120
Lado 2	Prensa cabo metálico M40 com pontas livres e terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0256-5	6FX8002-5CP47-1AF0	5
EUR-A01-0256-10	6FX8002-5CP47-1BA0	10
EUR-A01-0256-15	6FX8002-5CP47-1BF0	15
EUR-A01-0256-20	6FX8002-5CP47-1CA0	20
EUR-A01-0256-25	6FX8002-5CP47-1CF0	25
EUR-A01-0256-30	6FX8002-5CP47-1DA0	30
EUR-A01-0256-35	6FX8002-5CP47-1DF0	35
EUR-A01-0256-40	6FX8002-5CP47-1EA0	40
EUR-A01-0256-45	6FX8002-5CP47-1EF0	45
EUR-A01-0256-50	6FX8002-5CP47-1FA0	50
EUR-A01-0256-XX	6FX8002-5CP47-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CQ58

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CQ58

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6.00)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M40 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0048-5	6FX8002-5CQ58-1AF0	5
EUR-A01-0048-10	6FX8002-5CQ58-1BA0	10
EUR-A01-0048-15	6FX8002-5CQ58-1BF0	15
EUR-A01-0048-20	6FX8002-5CQ58-1CA0	20
EUR-A01-0048-25	6FX8002-5CQ58-1CF0	25
EUR-A01-0048-30	6FX8002-5CQ58-1DA0	30
EUR-A01-0048-35	6FX8002-5CQ58-1DF0	35
EUR-A01-0048-40	6FX8002-5CQ58-1EA0	40
EUR-A01-0048-45	6FX8002-5CQ58-1EF0	45
EUR-A01-0048-50	6FX8002-5CQ58-1FA0	50
EUR-A01-0048-XX	6FX8002-5CQ58-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,10mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0043-5	6FX8002-5CS01-1AF0	5
EUR-A01-0043-10	6FX8002-5CS01-1BA0	10
EUR-A01-0043-15	6FX8002-5CS01-1BF0	15
EUR-A01-0043-20	6FX8002-5CS01-1CA0	20
EUR-A01-0043-25	6FX8002-5CS01-1CF0	25
EUR-A01-0043-30	6FX8002-5CS01-1DA0	30
EUR-A01-0043-35	6FX8002-5CS01-1DF0	35
EUR-A01-0043-40	6FX8002-5CS01-1EA0	40
EUR-A01-0043-45	6FX8002-5CS01-1EF0	45
EUR-A01-0043-50	6FX8002-5CS01-1FA0	50
EUR-A01-0043-XX	6FX8002-5CS01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5CS11

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS S120 Motor Module MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0145-5	6FX8002-5CS11-1AF0	5
EUR-A01-0145-10	6FX8002-5CS11-1BA0	10
EUR-A01-0145-15	6FX8002-5CS11-1BF0	15
EUR-A01-0145-20	6FX8002-5CS11-1CA0	20
EUR-A01-0145-25	6FX8002-5CS11-1CF0	25
EUR-A01-0145-30	6FX8002-5CS11-1DA0	30
EUR-A01-0145-35	6FX8002-5CS11-1DF0	35
EUR-A01-0145-40	6FX8002-5CS11-1EA0	40
EUR-A01-0145-45	6FX8002-5CS11-1EF0	45
EUR-A01-0145-50	6FX8002-5CS11-1FA0	50
EUR-A01-0145-XX	6FX8002-5CS11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS14



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema (1FT/1FK para SINCAMICS MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina para aplicação móvel
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6FX8002-5CS14

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 10)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	17,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M58 potência 8P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0253-5	6FX8002-5CS14-1AF0	5
EUR-A01-0253-10	6FX8002-5CS14-1BA0	10
EUR-A01-0253-15	6FX8002-5CS14-1BF0	15
EUR-A01-0253-20	6FX8002-5CS14-1CA0	20
EUR-A01-0253-25	6FX8002-5CS14-1CF0	25
EUR-A01-0253-30	6FX8002-5CS14-1DA0	30
EUR-A01-0253-35	6FX8002-5CS14-1DF0	35
EUR-A01-0253-40	6FX8002-5CS14-1EA0	40
EUR-A01-0253-45	6FX8002-5CS14-1EF0	45
EUR-A01-0253-50	6FX8002-5CS14-1FA0	50
EUR-A01-0253-XX	6FX8002-5CS14-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS16



APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES MOTION-CONNECT 800PLUS TRAILING TYPE, UL/CSA, DESINA Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS16

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0139-5	6FX8002-5CS16-1AF0	5
EUR-A01-0139-10	6FX8002-5CS16-1BA0	10
EUR-A01-0139-15	6FX8002-5CS16-1BF0	15
EUR-A01-0139-20	6FX8002-5CS16-1CA0	20
EUR-A01-0139-25	6FX8002-5CS16-1CF0	25
EUR-A01-0139-30	6FX8002-5CS16-1DA0	30
EUR-A01-0139-35	6FX8002-5CS16-1DF0	35
EUR-A01-0139-40	6FX8002-5CS16-1EA0	40
EUR-A01-0139-45	6FX8002-5CS16-1EF0	45
EUR-A01-0139-50	6FX8002-5CS16-1FA0	50
EUR-A01-0139-XX	6FX8002-5CS16-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS26

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES / MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA, DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS26

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0246-5	6FX8002-5CS26-1AF0	5
EUR-A01-0246-10	6FX8002-5CS26-1BA0	10
EUR-A01-0246-15	6FX8002-5CS26-1BF0	15
EUR-A01-0246-20	6FX8002-5CS26-1CA0	20
EUR-A01-0246-25	6FX8002-5CS26-1CF0	25
EUR-A01-0246-30	6FX8002-5CS26-1DA0	30
EUR-A01-0246-35	6FX8002-5CS26-1DF0	35
EUR-A01-0246-40	6FX8002-5CS26-1EA0	40
EUR-A01-0246-45	6FX8002-5CS26-1EF0	45
EUR-A01-0246-50	6FX8002-5CS26-1FA0	50
EUR-A01-0246-XX	6FX8002-5CS26-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5CS31

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS31

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0045-5	6FX8002-5CS31-1AF0	5
EUR-A01-0045-10	6FX8002-5CS31-1BA0	10
EUR-A01-0045-15	6FX8002-5CS31-1BF0	15
EUR-A01-0045-20	6FX8002-5CS31-1CA0	20
EUR-A01-0045-25	6FX8002-5CS31-1CF0	25
EUR-A01-0045-30	6FX8002-5CS31-1DA0	30
EUR-A01-0045-35	6FX8002-5CS31-1DF0	35
EUR-A01-0045-40	6FX8002-5CS31-1EA0	40
EUR-A01-0045-45	6FX8002-5CS31-1EF0	45
EUR-A01-0045-50	6FX8002-5CS31-1FA0	50
EUR-A01-0045-XX	6FX8002-5CS31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS36



APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS36

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0085-5	6FX8002-5CS36-1AF0	5
EUR-A01-0085-10	6FX8002-5CS36-1BA0	10
EUR-A01-0085-15	6FX8002-5CS36-1BF0	15
EUR-A01-0085-20	6FX8002-5CS36-1CA0	20
EUR-A01-0085-25	6FX8002-5CS36-1CF0	25
EUR-A01-0085-30	6FX8002-5CS36-1DA0	30
EUR-A01-0085-35	6FX8002-5CS36-1DF0	35
EUR-A01-0085-40	6FX8002-5CS36-1EA0	40
EUR-A01-0085-45	6FX8002-5CS36-1EF0	45
EUR-A01-0085-50	6FX8002-5CS36-1FA0	50
EUR-A01-0085-XX	6FX8002-5CS36-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS54

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, para módulo SINAMICS 120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS54

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0224-5	6FX8002-5CS54-1AF0	5
EUR-A01-0224-10	6FX8002-5CS54-1BA0	10
EUR-A01-0224-15	6FX8002-5CS54-1BF0	15
EUR-A01-0224-20	6FX8002-5CS54-1CA0	20
EUR-A01-0224-25	6FX8002-5CS54-1CF0	25
EUR-A01-0224-30	6FX8002-5CS54-1DA0	30
EUR-A01-0224-35	6FX8002-5CS54-1DF0	35
EUR-A01-0224-40	6FX8002-5CS54-1EA0	40
EUR-A01-0224-45	6FX8002-5CS54-1EF0	45
EUR-A01-0224-50	6FX8002-5CS54-1FA0	50
EUR-A01-0224-XX	6FX8002-5CS54-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS56



APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS56

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 4P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0207-5	6FX8002-5CS56-1AF0	5
EUR-A01-0207-10	6FX8002-5CS56-1BA0	10
EUR-A01-0207-15	6FX8002-5CS56-1BF0	15
EUR-A01-0207-20	6FX8002-5CS56-1CA0	20
EUR-A01-0207-25	6FX8002-5CS56-1CF0	25
EUR-A01-0207-30	6FX8002-5CS56-1DA0	30
EUR-A01-0207-35	6FX8002-5CS56-1DF0	35
EUR-A01-0207-40	6FX8002-5CS56-1EA0	40
EUR-A01-0207-45	6FX8002-5CS56-1EF0	45
EUR-A01-0207-50	6FX8002-5CS56-1FA0	50
EUR-A01-0207-XX	6FX8002-5CS56-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX8002-5CX28

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing Type UL/CSA Desina

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CX28

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 16)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	21,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M58 potência 8P
Lado 2	Conector extensão M58 potência 8P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0078-5	6FX8002-5CX28-1AF0	5
EUR-A01-0078-10	6FX8002-5CX28-1BA0	10
EUR-A01-0078-15	6FX8002-5CX28-1BF0	15
EUR-A01-0078-20	6FX8002-5CX28-1CA0	20
EUR-A01-0078-25	6FX8002-5CX28-1CF0	25
EUR-A01-0078-30	6FX8002-5CX28-1DA0	30
EUR-A01-0078-35	6FX8002-5CX28-1DF0	35
EUR-A01-0078-40	6FX8002-5CX28-1EA0	40
EUR-A01-0078-45	6FX8002-5CX28-1EF0	45
EUR-A01-0078-50	6FX8002-5CX28-1FA0	50
EUR-A01-0078-XX	6FX8002-5CX28-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-5DA01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS..

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector 2P + terminais
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0031-5	6FX8002-5DA01-1AF0	5
EUR-A01-0031-10	6FX8002-5DA01-1BA0	10
EUR-A01-0031-15	6FX8002-5DA01-1BF0	15
EUR-A01-0031-20	6FX8002-5DA01-1CA0	20
EUR-A01-0031-25	6FX8002-5DA01-1CF0	25
EUR-A01-0031-30	6FX8002-5DA01-1DA0	30
EUR-A01-0031-35	6FX8002-5DA01-1DF0	35
EUR-A01-0031-40	6FX8002-5DA01-1EA0	40
EUR-A01-0031-45	6FX8002-5DA01-1EF0	45
EUR-A01-0031-50	6FX8002-5DA01-1FA0	50
EUR-A01-0031-XX	6FX8002-5DA01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DA05



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA05

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	12mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M23 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0057-5	6FX8002-5DA05-1AF0	5
EUR-A01-0057-10	6FX8002-5DA05-1BA0	10
EUR-A01-0057-15	6FX8002-5DA05-1BF0	15
EUR-A01-0057-20	6FX8002-5DA05-1CA0	20
EUR-A01-0057-25	6FX8002-5DA05-1CF0	25
EUR-A01-0057-30	6FX8002-5DA05-1DA0	30
EUR-A01-0057-35	6FX8002-5DA05-1DF0	35
EUR-A01-0057-40	6FX8002-5DA05-1EA0	40
EUR-A01-0057-45	6FX8002-5DA05-1EF0	45
EUR-A01-0057-50	6FX8002-5DA05-1FA0	50
EUR-A01-0057-XX	6FX8002-5DA05-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DA15

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA15

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M23 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0056-5	6FX8002-5DA15-1AF0	5
EUR-A01-0056-10	6FX8002-5DA15-1BA0	10
EUR-A01-0056-15	6FX8002-5DA15-1BF0	15
EUR-A01-0056-20	6FX8002-5DA15-1CA0	20
EUR-A01-0056-25	6FX8002-5DA15-1CF0	25
EUR-A01-0056-30	6FX8002-5DA15-1DA0	30
EUR-A01-0056-35	6FX8002-5DA15-1DF0	35
EUR-A01-0056-40	6FX8002-5DA15-1EA0	40
EUR-A01-0056-45	6FX8002-5DA15-1EF0	45
EUR-A01-0056-50	6FX8002-5DA15-1FA0	50
EUR-A01-0056-XX	6FX8002-5DA15-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DS16

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS16

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0172-5	6FX8002-5DS16-1AF0	5
EUR-A01-0172-10	6FX8002-5DS16-1BA0	10
EUR-A01-0172-15	6FX8002-5DS16-1BF0	15
EUR-A01-0172-20	6FX8002-5DS16-1CA0	20
EUR-A01-0172-25	6FX8002-5DS16-1CF0	25
EUR-A01-0172-30	6FX8002-5DS16-1DA0	30
EUR-A01-0172-35	6FX8002-5DS16-1DF0	35
EUR-A01-0172-40	6FX8002-5DS16-1EA0	40
EUR-A01-0172-45	6FX8002-5DS16-1EF0	45
EUR-A01-0172-50	6FX8002-5DS16-1FA0	50
EUR-A01-0172-XX	6FX8002-5DS16-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DA21

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível com flexão contínua, uso móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA21

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0032-5	6FX8002-5DA21-1AF0	5
EUR-A01-0032-10	6FX8002-5DA21-1BA0	10
EUR-A01-0032-15	6FX8002-5DA21-1BF0	15
EUR-A01-0032-20	6FX8002-5DA21-1CA0	20
EUR-A01-0032-25	6FX8002-5DA21-1CF0	25
EUR-A01-0032-30	6FX8002-5DA21-1DA0	30
EUR-A01-0032-35	6FX8002-5DA21-1DF0	35
EUR-A01-0032-40	6FX8002-5DA21-1EA0	40
EUR-A01-0032-45	6FX8002-5DA21-1EF0	45
EUR-A01-0032-50	6FX8002-5DA21-1FA0	50
EUR-A01-0032-XX	6FX8002-5DA21-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS
CABO CONECTORIZADO
PADRÃO 6FX8002-5DA30

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS MOTION-CONNECT 800PLUS full thread

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA30

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M17 potência 7P
Lado 2	Conector 2P + terminais
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0261-5	6FX8002-5DA30-1AF0	5
EUR-A01-0261-10	6FX8002-5DA30-1BA0	10
EUR-A01-0261-15	6FX8002-5DA30-1BF0	15
EUR-A01-0261-20	6FX8002-5DA30-1CA0	20
EUR-A01-0261-25	6FX8002-5DA30-1CF0	25
EUR-A01-0261-30	6FX8002-5DA30-1DA0	30
EUR-A01-0261-35	6FX8002-5DA30-1DF0	35
EUR-A01-0261-40	6FX8002-5DA30-1EA0	40
EUR-A01-0261-45	6FX8002-5DA30-1EF0	45
EUR-A01-0261-50	6FX8002-5DA30-1FA0	50

EUR-A01-0261-XX

6FX8002-5DA30-XXXX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DA31

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA31

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0029-5	6FX8002-5DA31-1AF0	5
EUR-A01-0029-10	6FX8002-5DA31-1BA0	10
EUR-A01-0029-15	6FX8002-5DA31-1BF0	15
EUR-A01-0029-20	6FX8002-5DA31-1CA0	20
EUR-A01-0029-25	6FX8002-5DA31-1CF0	25
EUR-A01-0029-30	6FX8002-5DA31-1DA0	30
EUR-A01-0029-35	6FX8002-5DA31-1DF0	35
EUR-A01-0029-40	6FX8002-5DA31-1EA0	40
EUR-A01-0029-45	6FX8002-5DA31-1EF0	45
EUR-A01-0029-50	6FX8002-5DA31-1FA0	50
EUR-A01-0029-XX	6FX8002-5DA31-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DA38



APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA38

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M40 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0134-5	6FX8002-5DA38-1AF0	5
EUR-A01-0134-10	6FX8002-5DA38-1BA0	10
EUR-A01-0134-15	6FX8002-5DA38-1BF0	15
EUR-A01-0134-20	6FX8002-5DA38-1CA0	20
EUR-A01-0134-25	6FX8002-5DA38-1CF0	25
EUR-A01-0134-30	6FX8002-5DA38-1DA0	30
EUR-A01-0134-35	6FX8002-5DA38-1DF0	35
EUR-A01-0134-40	6FX8002-5DA38-1EA0	40
EUR-A01-0134-45	6FX8002-5DA38-1EF0	45
EUR-A01-0134-50	6FX8002-5DA38-1FA0	50
EUR-A01-0134-XX	6FX8002-5DA38-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DA41

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SIMODRIVE/MASTERDRIVES MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível com flexão contínua, uso móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA41

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 4.00 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	14,8mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0079-5	6FX8002-5DA41-1AF0	5
EUR-A01-0079-10	6FX8002-5DA41-1BA0	10
EUR-A01-0079-15	6FX8002-5DA41-1BF0	15
EUR-A01-0079-20	6FX8002-5DA41-1CA0	20
EUR-A01-0079-25	6FX8002-5DA41-1CF0	25
EUR-A01-0079-30	6FX8002-5DA41-1DA0	30
EUR-A01-0079-35	6FX8002-5DA41-1DF0	35
EUR-A01-0079-40	6FX8002-5DA41-1EA0	40
EUR-A01-0079-45	6FX8002-5DA41-1EF0	45
EUR-A01-0079-50	6FX8002-5DA41-1FA0	50
EUR-A01-0079-XX	6FX8002-5DA41-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX8002-5DG01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, para módulo de potência SINAMICS MOTION-CONNECT 800PLUS para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0050-5	6FX8002-5DG01-1AF0	5
EUR-A01-0050-10	6FX8002-5DG01-1BA0	10
EUR-A01-0050-15	6FX8002-5DG01-1BF0	15
EUR-A01-0050-20	6FX8002-5DG01-1CA0	20
EUR-A01-0050-25	6FX8002-5DG01-1CF0	25
EUR-A01-0050-30	6FX8002-5DG01-1DA0	30
EUR-A01-0050-35	6FX8002-5DG01-1DF0	35
EUR-A01-0050-40	6FX8002-5DG01-1EA0	40
EUR-A01-0050-45	6FX8002-5DG01-1EF0	45
EUR-A01-0050-50	6FX8002-5DG01-1FA0	50
EUR-A01-0050-XX	6FX8002-5DG01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DG11

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0028-5	6FX8002-5DG11-1AF0	5
EUR-A01-0028-10	6FX8002-5DG11-1BA0	10
EUR-A01-0028-15	6FX8002-5DG11-1BF0	15
EUR-A01-0028-20	6FX8002-5DG11-1CA0	20
EUR-A01-0028-25	6FX8002-5DG11-1CF0	25
EUR-A01-0028-30	6FX8002-5DG11-1DA0	30
EUR-A01-0028-35	6FX8002-5DG11-1DF0	35
EUR-A01-0028-40	6FX8002-5DG11-1EA0	40
EUR-A01-0028-45	6FX8002-5DG11-1EF0	45
EUR-A01-0028-50	6FX8002-5DG11-1FA0	50
EUR-A01-0028-XX	6FX8002-5DG11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DG51



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG51

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6.00 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	16,7mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0179-5	6FX8002-5DG51-1AF0	5
EUR-A01-0179-10	6FX8002-5DG51-1BA0	10
EUR-A01-0179-15	6FX8002-5DG51-1BF0	15
EUR-A01-0179-20	6FX8002-5DG51-1CA0	20
EUR-A01-0179-25	6FX8002-5DG51-1CF0	25
EUR-A01-0179-30	6FX8002-5DG51-1DA0	30
EUR-A01-0179-35	6FX8002-5DG51-1DF0	35
EUR-A01-0179-40	6FX8002-5DG51-1EA0	40
EUR-A01-0179-45	6FX8002-5DG51-1EF0	45
EUR-A01-0179-50	6FX8002-5DG51-1FA0	50
EUR-A01-0179-XX	6FX8002-5DG51-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DG61

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 - MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para uso móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG61

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 10 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	19,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0104-5	6FX8002-5DG61-1AF0	5
EUR-A01-0104-10	6FX8002-5DG61-1BA0	10
EUR-A01-0104-15	6FX8002-5DG61-1BF0	15
EUR-A01-0104-20	6FX8002-5DG61-1CA0	20
EUR-A01-0104-25	6FX8002-5DG61-1CF0	25
EUR-A01-0104-30	6FX8002-5DG61-1DA0	30
EUR-A01-0104-35	6FX8002-5DG61-1DF0	35
EUR-A01-0104-40	6FX8002-5DG61-1EA0	40
EUR-A01-0104-45	6FX8002-5DG61-1EF0	45
EUR-A01-0104-50	6FX8002-5DG61-1FA0	50
EUR-A01-0104-XX	6FX8002-5DG61-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DN05

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DN05

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M23 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0156-5	6FX8002-5DN05-1AF0	5
EUR-A01-0156-10	6FX8002-5DN05-1BA0	10
EUR-A01-0156-15	6FX8002-5DN05-1BF0	15
EUR-A01-0156-20	6FX8002-5DN05-1CA0	20
EUR-A01-0156-25	6FX8002-5DN05-1CF0	25
EUR-A01-0156-30	6FX8002-5DN05-1DA0	30
EUR-A01-0156-35	6FX8002-5DN05-1DF0	35
EUR-A01-0156-40	6FX8002-5DN05-1EA0	40
EUR-A01-0156-45	6FX8002-5DN05-1EF0	45
EUR-A01-0156-50	6FX8002-5DN05-1FA0	50
EUR-A01-0156-XX	6FX8002-5DN05-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DN30

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 módulo de potência e módulo de motor Booksize MOTION-CONNECT 800PLUS para aplicação móvel

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DN30

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM, sina: PT + BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Livre
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0229-5	6FX8002-5DN30-1AF0	5
EUR-A01-0229-10	6FX8002-5DN30-1BA0	10
EUR-A01-0229-15	6FX8002-5DN30-1BF0	15
EUR-A01-0229-20	6FX8002-5DN30-1CA0	20
EUR-A01-0229-25	6FX8002-5DN30-1CF0	25
EUR-A01-0229-30	6FX8002-5DN30-1DA0	30
EUR-A01-0229-35	6FX8002-5DN30-1DF0	35
EUR-A01-0229-40	6FX8002-5DN30-1EA0	40
EUR-A01-0229-45	6FX8002-5DN30-1EF0	45
EUR-A01-0229-50	6FX8002-5DN30-1FA0	50
EUR-A01-0229-XX	6FX8002-5DN30-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DN46

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULE C-/D-TYPES - MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DN46

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 4 + (2 x 1.50) c) c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	14,8mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0087-5	6FX8002-5DN46-1AF0	5
EUR-A01-0087-10	6FX8002-5DN46-1BA0	10
EUR-A01-0087-15	6FX8002-5DN46-1BF0	15
EUR-A01-0087-20	6FX8002-5DN46-1CA0	20
EUR-A01-0087-25	6FX8002-5DN46-1CF0	25
EUR-A01-0087-30	6FX8002-5DN46-1DA0	30
EUR-A01-0087-35	6FX8002-5DN46-1DF0	35
EUR-A01-0087-40	6FX8002-5DN46-1EA0	40
EUR-A01-0087-45	6FX8002-5DN46-1EF0	45
EUR-A01-0087-50	6FX8002-5DN46-1FA0	50
EUR-A01-0087-XX	6FX8002-5DN46-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência




Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DS01

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS01

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120 para módulo motor 3-30
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0044-5	6FX8002-5DS01-1AF0	5
EUR-A01-0044-10	6FX8002-5DS01-1BA0	10
EUR-A01-0044-15	6FX8002-5DS01-1BF0	15
EUR-A01-0044-20	6FX8002-5DS01-1CA0	20
EUR-A01-0044-25	6FX8002-5DS01-1CF0	25
EUR-A01-0044-30	6FX8002-5DS01-1DA0	30
EUR-A01-0044-35	6FX8002-5DS01-1DF0	35
EUR-A01-0044-40	6FX8002-5DS01-1EA0	40
EUR-A01-0044-45	6FX8002-5DS01-1EF0	45
EUR-A01-0044-50	6FX8002-5DS01-1FA0	50
EUR-A01-0044-XX	6FX8002-5DS01-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DS06

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS06

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	11,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0135-5	6FX8002-5DS06-1AF0	5
EUR-A01-0135-10	6FX8002-5DS06-1BA0	10
EUR-A01-0135-15	6FX8002-5DS06-1BF0	15
EUR-A01-0135-20	6FX8002-5DS06-1CA0	20
EUR-A01-0135-25	6FX8002-5DS06-1CF0	25
EUR-A01-0135-30	6FX8002-5DS06-1DA0	30
EUR-A01-0135-35	6FX8002-5DS06-1DF0	35
EUR-A01-0135-40	6FX8002-5DS06-1EA0	40
EUR-A01-0135-45	6FX8002-5DS06-1EF0	45
EUR-A01-0135-50	6FX8002-5DS06-1FA0	50
EUR-A01-0135-XX	6FX8002-5DS06-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DS36

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 / MOTION-CONNECT 800PLUS

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS36

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	10,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0173-5	6FX8002-5DS36-1AF0	5
EUR-A01-0173-10	6FX8002-5DS36-1BA0	10
EUR-A01-0173-15	6FX8002-5DS36-1BF0	15
EUR-A01-0173-20	6FX8002-5DS36-1CA0	20
EUR-A01-0173-25	6FX8002-5DS36-1CF0	25
EUR-A01-0173-30	6FX8002-5DS36-1DA0	30
EUR-A01-0173-35	6FX8002-5DS36-1DF0	35
EUR-A01-0173-40	6FX8002-5DS36-1EA0	40
EUR-A01-0173-45	6FX8002-5DS36-1EF0	45
EUR-A01-0173-50	6FX8002-5DS36-1FA0	50
EUR-A01-0173-XX	6FX8002-5DS36-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5DS41

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SIMAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS41

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 4.00 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	14,8mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector alimentação Sinamics S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0019-5	6FX8002-5DS41-1AF0	5
EUR-A01-0019-10	6FX8002-5DS41-1BA0	10
EUR-A01-0019-15	6FX8002-5DS41-1BF0	15
EUR-A01-0019-20	6FX8002-5DS41-1CA0	20
EUR-A01-0019-25	6FX8002-5DS41-1CF0	25
EUR-A01-0019-30	6FX8002-5DS41-1DA0	30
EUR-A01-0019-35	6FX8002-5DS41-1DF0	35
EUR-A01-0019-40	6FX8002-5DS41-1EA0	40
EUR-A01-0019-45	6FX8002-5DS41-1EF0	45
EUR-A01-0019-50	6FX8002-5DS41-1FA0	50
EUR-A01-0019-XX	6FX8002-5DS41-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DS56

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, sistema SINAMICS S120 BOOKSIZE MOTOR MODULO C-/D - MOTION-CONNECT 800PLUS para uso móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DS56

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 6.00 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	16,7mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M40 potência 6P
Lado 2	Conector potência Siemens S120
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0124-5	6FX8002-5DS56-1AF0	5
EUR-A01-0124-10	6FX8002-5DS56-1BA0	10
EUR-A01-0124-15	6FX8002-5DS56-1BF0	15
EUR-A01-0124-20	6FX8002-5DS56-1CA0	20
EUR-A01-0124-25	6FX8002-5DS56-1CF0	25
EUR-A01-0124-30	6FX8002-5DS56-1DA0	30
EUR-A01-0124-35	6FX8002-5DS56-1DF0	35
EUR-A01-0124-40	6FX8002-5DS56-1EA0	40
EUR-A01-0124-45	6FX8002-5DS56-1EF0	45
EUR-A01-0124-50	6FX8002-5DS56-1FA0	50
EUR-A01-0124-XX	6FX8002-5DS56-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência



Imagem ilustrativa

EUROCABOS CABO CONECTORIZADO PADRÃO 6XV1840-5BH10

APLICAÇÃO

Cabo comunicação BUS PROFINET. IE FC - RJ45-180° / RJ45-180° para conectar estações Ethernet industriais com uma interface RJ45 (10/100Mbps)
Sistema: Siemens
Designação Siemens: 6VX1840-2BH10

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x22AWG)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PE - Branco / Amarelo / Laranja / Azul
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	6,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	RJ45 PLUG 180°
Lado 2	RJ45 PLUG 180°

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0248-5	5
EUR-A01-0248-10	10
EUR-A01-0248-15	15
EUR-A01-0248-20	20
EUR-A01-0248-25	25
EUR-A01-0248-30	30
EUR-A01-0248-35	35
EUR-A01-0248-40	40
EUR-A01-0248-45	45
EUR-A01-0248-50	50

EUR-A01-0248-XX

DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6XV1840 é marca registrada da Siemens AG e servem apenas como referência