



EUROCABOS
CABO CONECTORIZADO
PADRÃO 6FX2002-1DC20

APLICAÇÃO

Cabo pré montado sinal, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS sem 24V para aplicação flexível.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX2002-1DC20

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x24AWG)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az), (vd-am)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PVC (UL/CSA)
Cor	Cinza- RAL 7032
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	300V
Lado 1	RJ45 Drive-Clqi IP67
Lado 2	RJ45 Drive-Clqi IP67
Ciclos	200.000
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0122-5	6FX2002-1DC20-1AF0	5
EUR-A01-0122-10	6FX2002-1DC20-1BA0	10
EUR-A01-0122-15	6FX2002-1DC20-1BF0	15
EUR-A01-0122-20	6FX2002-1DC20-1CA0	20
EUR-A01-0122-25	6FX2002-1DC20-1CF0	25
EUR-A01-0122-30	6FX2002-1DC20-1DA0	30
EUR-A01-0122-35	6FX2002-1DC20-1DF0	35
EUR-A01-0122-40	6FX2002-1DC20-1EA0	40
EUR-A01-0122-45	6FX2002-1DC20-1EF0	45
EUR-A01-0122-50	6FX2002-1DC20-1FA0	50
EUR-A01-0122-XX	6FX2002-1DC20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX2002 é marca registrada da Siemens AG e servem apenas como referência