



Imagem ilustrativa

EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-2CA11

APLICAÇÃO

Cabo encoder incremental pré montado para sinal sin/cos MOTION CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2CA11

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	((4x2x0.34)c + 4x0.50)c
Número de condutores	12
Condutor	Cobre estanhado, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	9,5mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Lado 1	Conector circular M23 sinal 12P
Lado 2	Conjunto D-SUB 15 fêmea metálico 45°
Ciclos	5 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0054-5	6FX8002-2CA11-1AF0	5
EUR-A01-0054-10	6FX8002-2CA11-1BA0	10
EUR-A01-0054-15	6FX8002-2CA11-1BF0	15
EUR-A01-0054-20	6FX8002-2CA11-1CA0	20
EUR-A01-0054-25	6FX8002-2CA11-1CF0	25
EUR-A01-0054-30	6FX8002-2CA11-1DA0	30
EUR-A01-0054-35	6FX8002-2CA11-1DF0	35
EUR-A01-0054-40	6FX8002-2CA11-1EA0	40
EUR-A01-0054-45	6FX8002-2CA11-1EF0	45
EUR-A01-0054-50	6FX8002-2CA11-1FA0	50
EUR-A01-0054-XX	6FX8002-2CA11-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência