



EUROCABOS
CABO CONECTORIZADO
PADRÃO 6FX8002-2DC20

APLICAÇÃO

Cabo resolver, sistema DRIVE-CLIQ SINAMICS S120 e motor com DC 24V para aplicação flexível, uso móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-2DC20

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(2x2x26AWG + 2x22AWG)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - (ro-az) (vd-am) + (vm-pt)
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Verde - RAL 6018
Diâmetro externo	7,0mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isolamento	300V
Lado 1	RJ45 Drive-Clqi IP20
Lado 2	RJ45 Drive-Clqi IP67
Ciclos	5 milhões
Torsão	+/- 30°/m

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0126-5	6FX8002-2DC20-1AF0	5
EUR-A01-0126-10	6FX8002-2DC20-1BA0	10
EUR-A01-0126-15	6FX8002-2DC20-1BF0	15
EUR-A01-0126-20	6FX8002-2DC20-1CA0	20
EUR-A01-0126-25	6FX8002-2DC20-1CF0	25
EUR-A01-0126-30	6FX8002-2DC20-1DA0	30
EUR-A01-0126-35	6FX8002-2DC20-1DF0	35
EUR-A01-0126-40	6FX8002-2DC20-1EA0	40
EUR-A01-0126-45	6FX8002-2DC20-1EF0	45
EUR-A01-0126-50	6FX8002-2DC20-1FA0	50
EUR-A01-0126-XX	6FX8002-2DC20-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência