



Imagem ilustrativa

EUROCABOS
CABO PRÉ MONTADO
PADRÃO 6FX8002-5DA15

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação para extensão pré montado, sistema MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel.

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DA15

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 2.50 + (2X1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	13,4mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P
Lado 2	Conector extensão M23 potência 6P
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0056-5	6FX8002-5DA15-1AF0	5
EUR-A01-0056-10	6FX8002-5DA15-1BA0	10
EUR-A01-0056-15	6FX8002-5DA15-1BF0	15
EUR-A01-0056-20	6FX8002-5DA15-1CA0	20
EUR-A01-0056-25	6FX8002-5DA15-1CF0	25
EUR-A01-0056-30	6FX8002-5DA15-1DA0	30
EUR-A01-0056-35	6FX8002-5DA15-1DF0	35
EUR-A01-0056-40	6FX8002-5DA15-1EA0	40
EUR-A01-0056-45	6FX8002-5DA15-1EF0	45
EUR-A01-0056-50	6FX8002-5DA15-1FA0	50
EUR-A01-0056-XX	6FX8002-5DA15-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência