

Os **CABOS EUROCABOS CONTROL FLEX BR** são indicados para instalações elétricas fixas industriais, comerciais, distribuição de energia em baixa tensão.

CONSTRUÇÃO	
Condutor	Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível Classe 5 cfe NBR NM 280
Isolação	Composto de Policloreto de Vinila (PVC) tipo PVC/A 70°C
Identificação dos condutores	Isolação na cor preta com numeração impressa à tinta na cor branca, com ou sem uma veia verde/amarela com função de condutor de proteção (PE), assim designado:
Cobertura	Composto de Policloreto de Vinila (PVC) na cor preta, tipo ST1 70°C
Gravação sobre a cobertura	À tinta na cor branca com os dizeres: EUROCABOS CONTROL FLEX BR - nº cond. x seção(mm²) SB – 500V ou 1kV – NBR 7289 - código do cabo



EUROCABOS

CONTROL FLEX BR



Cabo de controle flexível, numerados, 500v / 1kV, conforme NBR

APLICAÇÕES:

Os cabos **EUROCABOS CONTROL FLEX BR** são indicados para circuitos de controle, comando e sinalização, ligação de máquinas, botoeiras, cabeamento estruturado, alimentação e painéis para instalações fixas.

Código do Produto	Nº Condutores x Seção (mm²)	Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm)	Espessura Isolação (mm)	Peso Nominal Aprox (kg/km)
EUR-019-0001	2x0.50	6.1	0.6	49
EUR-019-0002	3x0.50	6.5	0.6	58
EUR-019-0445	3G0.50	6.5	0.6	58
EUR-019-0003	4x0.50	7.1	0.6	69
EUR-019-0446	4G0.50	7.1	0.6	69
EUR-019-0004	5x0.50	7.7	0.6	81
EUR-019-0447	5G0.50	7.7	0.6	81
EUR-019-0005	6x0.50	8.3	0.6	92
EUR-019-0448	6G0.50	8.3	0.6	92
EUR-019-0006	7x0.50	8.3	0.6	101
EUR-019-0449	7G0.50	8.3	0.6	101
EUR-019-0007	8x0.50	9.4	0.6	118
EUR-019-0450	8G0.50	9.4	0.6	118
EUR-019-0009	10x0.50	10.6	0.6	141
EUR-019-0452	10G0.50	10.6	0.6	141
EUR-019-0011	12x0.50	10.9	0.6	160
EUR-019-0454	12G0.50	10.9	0.6	160
EUR-019-0015	16x0.50	12.1	0.6	200
EUR-019-0458	16G0.50	12.1	0.6	200
EUR-019-0019	20x0.50	13.6	0.6	248
EUR-019-0462	20G0.50	13.6	0.6	248
EUR-019-0024	25x0.50	15	0.6	298
EUR-019-0467	25G0.50	15	0.6	298
EUR-019-0476	34G0.50	18	0.6	480
EUR-019-0068	2x0.75	6.6	0.6	59
EUR-019-0069	3x0.75	7.0	0.6	70
EUR-019-0512	3G0.75	7.0	0.6	70
EUR-019-0070	4x0.75	7.5	0.6	84
EUR-019-0513	4G0.75	7.5	0.6	84
EUR-019-0071	5x0.75	8.2	0.6	99
EUR-019-0514	5G0.75	8.2	0.6	99
EUR-019-0072	6x0.75	8.9	0.6	113
EUR-019-0515	6G0.75	8.9	0.6	113
EUR-019-0073	7x0.75	8.9	0.6	125
EUR-019-0516	7G0.75	8.9	0.6	125
EUR-019-0074	8x0.75	10.1	0.6	146
EUR-019-0517	8G0.75	10.1	0.6	146
EUR-019-0076	10x0.75	11.4	0.6	175
EUR-019-0519	10G0.75	11.4	0.6	175
EUR-019-0078	12x0.75	11.8	0.6	201
EUR-019-0521	12G0.75	11.8	0.6	201
EUR-019-0525	16G0.75	13.2	0.6	258
EUR-019-0525	16G0.75	13.2	0.6	258
EUR-019-0086	20X0.75	14.7	0.6	313
EUR-019-0529	20G0.75	14.7	0.6	313
EUR-019-0091	25X0.75	16.4	0.6	387
EUR-019-0534	25G0.75	16.4	0.6	387
EUR-019-0543	34G0.75	19,7	0.6	526

Código do Produto	Nº Condutores x Seção (mm²)	Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm)	Espessura Isolação(mm)	Peso Nominal Aprox (kg/km)
EUR-019-0135	2X1.00	7.0	0.6	70
EUR-019-0136	3x1.00	7.4	0.6	84
EUR-019-0579	3G1.00	7.4	0.6	84
EUR-019-0137	4x1.00	8.0	0.6	101
EUR-019-0580	4G1.00	8.0	0.6	101
EUR-019-0138	5x1.00	8.8	0.6	120
EUR-019-0581	5G1.00	8.8	0.6	120
EUR-019-0139	6x1.00	9.7	0.6	142
EUR-019-0582	6G1.00	9.7	0.6	142
EUR-019-0140	7x1.00	9.7	0.6	157
EUR-019-0583	7G1.00	9.7	0.6	157
EUR-019-0141	8x1.00	10.8	0.6	179
EUR-019-0584	8G1.00	10.8	0.6	179
EUR-019-0143	10x1.00	12.4	0.6	220
EUR-019-0586	10G1.00	12.4	0.6	220
EUR-019-0145	12x1.00	12.8	0.6	253
EUR-019-0588	12G1.00	12.8	0.6	253
EUR-019-0149	16x1.00	14.2	0.6	320
EUR-019-0592	16G1.00	14.2	0.6	320
EUR-019-0153	20x1.00	15.9	0.6	379
EUR-019-0596	20G1.00	15.9	0.6	379
EUR-019-0158	25x1.00	17.6	0.6	459
EUR-019-0601	25G1.00	17.6	0.6	459
EUR-019-0610	34G1.00	21	0.6	604
EUR-019-0202	2x1.50	8	0.8	93
EUR-019-0203	3x1.50	8.5	0.8	112
EUR-019-0646	3G1.50	8.5	0.8	112
EUR-019-0204	4x1.50	9.4	0.8	139
EUR-019-0647	4G1.50	9.4	0.8	139
EUR-019-0205	5x1.50	10.3	0.8	164
EUR-019-0648	5G1.50	10.3	0.8	164
EUR-019-0206	6x1.50	11.2	0.8	189
EUR-019-0649	6G1.50	11.2	0.8	189
EUR-019-0207	7x1.50	11.2	0.8	210
EUR-019-0650	7G1.50	11.2	0.8	210
EUR-019-0208	8x1.50	12.8	0.8	243
EUR-019-0651	8G1.50	12.8	0.8	243
EUR-019-0210	10x1.50	14.4	0.8	294
EUR-019-0653	10G1.50	14.4	0.8	294
EUR-019-0212	12x1.50	14.9	0.8	333
EUR-019-0655	12G1.50	14.9	0.8	333
EUR-019-0216	16x1.50	16.7	0.8	436
EUR-019-0659	16G1.50	16.7	0.8	436
EUR-019-0220	20x1.50	18.8	0.8	538
EUR-019-0663	20G1.50	18.8	0.8	538
EUR-019-0225	25x1.50	20.8	0.8	663
EUR-019-0668	25G1.50	20.8	0.8	663
EUR-019-0677	34G1.50	23,7	0.8	901

G : Com condutor de proteção, (veia VD/AM)
Ex: 3 G 0,5mm² (2 veias pretas numeradas e uma veia VD/AM)

X : Sem condutor de proteção (veia VD/AM) - Somente veias pretas numeradas;

NOTA:
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Cabo de controle flexível, numerados,
500v / 1kV, conforme NBR

EUROCABOS
CONTROL FLEX BR

Código do Produto	Nº Condutores x Seção (mm²)	Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm)	Espessura Isolação (mm)	Peso Nominal Aprox (kg/km)
EUR-019-0269	2X2.50	9.0	0.8	124
EUR-019-0270	3X2.50	9.8	0.8	155
EUR-019-0713	3G2.50	9.8	0.8	155
EUR-019-0271	4X2.50	10.6	0.8	188
EUR-019-0714	4G2.50	10.6	0.8	188
EUR-019-0272	5X2.50	11.7	0.8	225
EUR-019-0715	5G2.50	11.7	0.8	225
EUR-019-0273	6X2.50	12.9	0.8	260
EUR-019-0716	6G2.50	12.9	0.8	260
EUR-019-0274	7X2.50	12.9	0.8	296
EUR-019-0717	7G2.50	12.9	0.8	296
EUR-019-0275	8X2.50	14.5	0.8	336
EUR-019-0718	8G2.50	14.5	0.8	336
EUR-019-0277	10X2.50	16.6	0.8	414
EUR-019-0720	10G2.50	16.6	0.8	414
EUR-019-0279	12X2.50	17.2	0.8	478
EUR-019-0722	12G2.50	17.2	0.8	478
EUR-019-0283	16X2.50	19.3	0.8	618
EUR-019-0726	16G2.50	19.3	0.8	618
EUR-019-0287	20X2.50	21.7	0.8	764
EUR-019-0730	20G2.50	21.7	0.8	764
EUR-019-0292	25X2.50	24.0	0.8	931
EUR-019-0735	25G2.50	24.0	0.8	931
EUR-019-0336	2X4.00	11.0	1.0	185
EUR-019-0337	3X4.00	11.7	1.0	227
EUR-019-0780	3G4.00	11.7	1.0	227
EUR-019-0338	4X4.00	13.0	1.0	284
EUR-019-0781	4G4.00	13.0	1.0	284
EUR-019-0339	5X4.00	14.3	1.0	339
EUR-019-0782	5G4.00	14.3	1.0	339
EUR-019-0340	6X4.00	15.8	1.0	401
EUR-019-0783	6G4.00	15.8	1.0	401
EUR-019-0341	7X4.00	15.8	1.0	448
EUR-019-0784	7G4.00	15.8	1.0	448
EUR-019-0342	8X4.00	17.8	1.0	508
EUR-019-0785	8G4.00	17.8	1.0	508
EUR-019-0344	10X4.00	20.4	1.0	627
EUR-019-0787	10G4.00	20.4	1.0	627
EUR-019-0346	12X4.00	21.1	1.0	727
EUR-019-0789	12G4.00	21.1	1.0	727
EUR-019-0350	16X4.00	23.7	1.0	949
EUR-019-0793	16G4.00	23.7	1.0	949
EUR-019-0354	20X4.00	26.7	1.0	1165
EUR-019-0797	20G4.00	26.7	1.0	1165

G : Com condutor de proteção, (veia VD/AM)
Ex: 3 G 0,5mm² (2 veias pretas numeradas e uma veia VD/AM)

X : Sem condutor de proteção (veia VD/AM) - Somente veias pretas numeradas;

Código do Produto	Nº Condutores x Seção (mm²)	Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm)	Espessura Isolação (mm)	Peso Nominal Aprox (kg/km)
EUR-019-0361	2X6.00	12.4	1.0	246
EUR-019-0362	3X6.00	13.2	1.0	305
EUR-019-0805	3G6.00	13.2	1.0	305
EUR-019-0363	4X6.00	14.5	1.0	377
EUR-019-0806	4G6.00	14.5	1.0	377
EUR-019-0364	5X6.00	16.1	1.0	459
EUR-019-0807	5G6.00	16.1	1.0	459
EUR-019-0365	6X6.00	17.6	1.0	535
EUR-019-0808	6G6.00	17.6	1.0	535
EUR-019-0366	7X6.00	17.6	1.0	601
EUR-019-0809	7G6.00	17.6	1.0	601
EUR-019-0367	8X6.00	20.1	1.0	690
EUR-019-0810	8G6.00	20.1	1.0	690
EUR-019-0369	10X6.00	23.0	1.0	852
EUR-019-0812	10G6.00	23.0	1.0	852
EUR-019-0371	12X6.00	23.8	1.0	991
EUR-019-0814	12G6.00	23.8	1.0	991
EUR-019-0373	2X10	14.4	1.0	367
EUR-019-0374	3X10	15.6	1.0	472
EUR-019-0817	3G10	15.6	1.0	472
EUR-019-0375	4X10	17.1	1.0	588
EUR-019-0818	4G10	17.1	1.0	588
EUR-019-0376	5X10	19.0	1.0	717
EUR-019-0819	5G10	19.0	1.0	717
EUR-019-0377	6X10	20.8	1.0	837
EUR-019-0820	6G10	20.8	1.0	837
EUR-019-0378	7X10	20.8	1.0	948
EUR-019-0821	7G10	20.8	1.0	948
EUR-019-0379	8X10	23.7	1.0	1085
EUR-019-0822	8G10	23.7	1.0	1085
EUR-019-0381	10X10	27.2	1.0	1341
EUR-019-0824	10G10	27.2	1.0	1341
EUR-019-0383	12X10	28.4	1.0	1581
EUR-019-0826	12G10	28.4	1.0	1581
EUR-019-0385	2X16	16.6	1.0	515
EUR-019-0386	3X16	17.7	1.0	660
EUR-019-0829	3G16	17.7	1.0	660
EUR-019-0387	4X16	19.7	1.0	836
EUR-019-0830	4G16	19.7	1.0	836
EUR-019-0388	5X16	21.9	1.0	1021
EUR-019-0831	5G16	21.9	1.0	1021
EUR-019-0389	6X16	24	1.0	1197
EUR-019-0832	6G16	24	1.0	1197
EUR-019-0390	7X16	24	1.0	1357
EUR-019-0833	7G16	24	1.0	1357

Produtos associados e que são essenciais nas suas instalações também podem ser encontrados em nossos estoques.
Não deixe de nos consultar, acesse também www.eurocabos.com.br



PRENSA CABOS E ACESSÓRIOS



DUTOS E TERMINAÇÕES PARA CABOS



TOMADAS MULTIPOLARES BLINDADAS



CONECTORES CIRCULARES PARA SERVOMOTORES E ENCODERS
M23 / M40 / M58

NOTA:
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.